HUSQVARNA 120 MARK II BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 967861903

~~€199,00~~ Oorspronkelijke prijs was: €199,00.€194,50Huidige prijs is: €194,50.

PRODUCT BESCHRIJVING

Gebruiksvriendelijke all-round kettingzaag voor huiseigenaren. Dankzij voldoende snijprestaties maakt de zaag licht werk van het zagen van brandhout, licht vellen of hakken. Beschikt over X-Torq®-motortechnologie voor lage emissies en luchtinjectie waardoor het filter schoon blijft. Lage terugslag snijuitrusting voor verhoogde veiligheid.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	2,7
Eq. trilniveau voor (m/s2)	2,1
Toebehoren	
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	16,8
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,25
Type ketting	H37
Type luchtfilter	Vilt
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	A041
Zaagblad lengte (cm)	35
Zaagblad lengte (inch)	14
Zaagbladlengte - max (cm)	45
Zaagbladlengte - min (cm)	35
Smeermiddelen	
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,15
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	YES
Motor	

Aangrijptoerental (t/pm)	4250
Benzine verbruik (g/kWh)	428
Benzinetank inhoud (L)	0,28
Bougie	Champion RCJ7Y
Brandstofverbruik (kg/h)	0,6
Cilinder diameter (mm)	39
Cilinder slag (mm)	32
Motor familie	PWES.0384CQ
Motor platform	PWES.0384CQ
Racing snelheid min (t/pm)	11200
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	100,7
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	113
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	100,7
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	165
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	957
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	42,04
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	1,48
Emissies CO2 (g/kWh)	915
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	211
Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)	915
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	42,04
Uitlaat emissies NOx (g/kWh)	1,48
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	957
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000013
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	7,8
Gewicht kaal (kg)	4,85
Verpakkingsbreedte (mm)	285
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Stationair bovengrens (t/pm)	3200
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	14
Wielen	
Spikes	Enclosed
Meer	
Afmetingen	71,1 × 23,5 × 27,5 mm