



HUSQVARNA 129LK DEELBARE BENZINE TRIMMER MET TRIMMERUNIT

Artikelnummer: 967193603

~~€299,00~~ **€276,58**

PRODUCT BESCHRIJVING

Trimmer 129LK is een multifunctionele professionele machine met een krachtige 27cc motor met een focus op gebruiksgemak. Eenvoudig starten dankzij Smart Start®, intuïtieve bediening en auto return stopschakelaar - een functie voor automatische reset naar ON positie voor probleemloos. Naast de trimmerkop kan 129LK eenvoudig worden uitgerust met een aantal andere professionele kwaliteitsgereedschappen: blazer, stokzaag, frees, heggenschaar en kantensnijder.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dagelijkse trillingen (m/s ²)	6,24
Dagelijkste trillingen (A8)	6,24
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	8,79
Eq. trilniveau links (m/s ²)	6,24
Eq. trilniveau rechts (m/s ²)	8,9
Trillingen tijdsfactor (h)	2

Toebehoren

Handvat type	Beugel
OEM Trimmerkop	R25
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3

Smeermiddelen

Soort Smeermiddel	Mineraal vet
-------------------	--------------

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5

Motor

Aangrijptorental (t/pm)	4200
Benzine verbruik (g/kWh)	495
Benzinetank inhoud (L)	0,34
Bougie	NGK CMR6A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,39
Cilinder diameter (mm)	36
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	*PWES.0284TJ
Motor platform	*PWES.0284TJ

Maaien

Maaibreedte (cm)	43
------------------	----

Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	95
Geluidsdruk LWA (dBA)	114
Geluidsniveau (dBA)	106

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	43,3
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	1504
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	28,2
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	2,1
Emissies CO ₂ (g/kWh)	1433
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	30,3
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	1433
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	31,56
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	1,82
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	1504
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930556188
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00000029
Afmetingen en gewichten	
Buisdiameter (mm)	25,4
Buislengte (mm)	1483
Gewicht kaal (kg)	4,67
Aandrijving	
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment maximaal (Nm)	1,1
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	8000
Overbrengingshoek (°)	30
Overbrengingsverhouding	0,68
Stationair bovengrens (t/pm)	3200
Toeren stationair (t/pm)	2800
Toeren uitgangsas max (t/pm)	7200
Uitgangsvermogen (Kw)	0,85
Meer	
Afmetingen	1736,7 × 342,9 × 260,3 mm