HUSQVARNA 135 MARK II BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 967861814

~~€359,00~~ €348,23

PRODUCT BESCHRIJVING

Robuuste, betrouwbare en gemakkelijk te gebruiken zaag met ruime snijprestaties voor huiseigenaren. De perfecte tuin kettingzaag voor incidentele snijtaken zoals het zagen van brandhout en het kappen van kleinere bomen. Start snel en handelt gemakkelijk, en dankzij de op de zijkant gemonteerde kettingspanner is het spannen van de ketting zowel snel als eenvoudig.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	5,5
Eq. trilniveau voor (m/s2)	3,72
Toebehoren	
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	16,8
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8" mini
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	S93G
Type luchtfilter	Nylon 44µ
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	35
Zaagblad lengte (inch)	14
Zaagbladlengte - max (cm)	40
Zaagbladlengte - min (cm)	35
Smeermiddelen	
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,26
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,55
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	YES
Motor	

Aangrijptoerental max (t/pm)	4500
Aangrijptoerental (t/pm)	4000
Benzine verbruik (g/kWh)	725
Benzinetank inhoud (L)	0,37
Bougie	NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,725
Cilinder diameter (mm)	39
Cilinder slag (mm)	32
Motor familie	*PWES.0384CX
Racing snelheid min (t/pm)	11200
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	102
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	116
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	114,34
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	278,5
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	804
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	40,85
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	1,14
Emissies CO2 (g/kWh)	877
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	330,7
Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)	877
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	40,85
Uitlaat emissies NOx (g/kWh)	1,14
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	804
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000033
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	7,3
Gewicht kaal (kg)	4,7
Verpakkingsbreedte (mm)	285
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	8000
Draaimoment. max. (Nm)	1,84
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Stationair bovengrens (t/pm)	3200
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	1,6
Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	41,7 × 23 × 29 mm