HUSQVARNA 322HD60 BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 967658902

€499,00

PRODUCT BESCHRIJVING

Een robuuste, dubbelzijdige heggenschaar met een maaibalk van 60 cm. De handgreep met meerdere standen, het lage gewicht en de gemakkelijke start zorgen voor een goede hantering, terwijl de hoge capaciteit, de professionele mesbladen, de open bladbeschermkap en het geleverde vermogen zorgen voor uitstekende snijprestaties.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dag. trillingen (A8) (m/s2)	2,9
Dag. trillingen (m/s2)	4,4
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	4,3
Eq. trilniveau voor (m/s2)	4,4
Toebehoren	
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Tandmes opening (mm)	30
Smeermiddelen	
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:2
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand	0.5 mm
Machinerichtlijn 2006/42/EC	SEC/10/2280
Motor	
Aangrijptoerental max (t/pm)	6000
Aangrijptoerental (t/pm)	4400
Benzine verbruik (g/kWh)	379
Benzinetank inhoud (L)	0,3
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
Brandstofverbruik (kg/h)	0,33
Cilinder diameter (mm)	32
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	MHVXS.0224EB
Motor platform	LHVXS.0224EB
Racing snelheid min (t/pm)	8200
Maaien	
Meslengte (cm)	60
Snijsnelheid (sneden/min)	4400
Geluid	

Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	98
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	102
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	101
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	230,89
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	1528
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	42,02
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	0,46
Emissies CO2 (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	254,87
Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	42,02
Uitlaat emissies NOx (g/kWh)	0,46
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	1528
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391880000000
Product Model ID	A00001403
Afmetingen en gewichten	
Gewicht (kg)	5,2
Gewicht kaal (kg)	5,2
Verpakkingsbreedte (mm)	25,7
Verpakkingshoogte (mm)	20,5
Verpakkingslengte (mm)	115,5
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	0,9
Generieke krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7800
Overbrengingsverhouding	4,09
Stationair bovengrens (t/pm)	4400
Toeren stationair (t/pm)	2900
Uitgangsvermogen (Kw)	0,7
Meer	
Afmetingen	111 × 26 × 205 mm