



HUSQVARNA 322HD60 BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 967658902

€499,00

PRODUCT BESCHRIJVING

Een robuuste, dubbelzijdige heggenschaar met een maaibalk van 60 cm. De handgreep met meerdere standen, het lage gewicht en de gemakkelijke start zorgen voor een goede hantering, terwijl de hoge capaciteit, de professionele mesbladen, de open bladbeschermkap en het geleverde vermogen zorgen voor uitstekende snijprestaties.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s ²)	2,9
Dag. trillingen (m/s ²)	4,4
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,3
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	4,4

Toebehoren

Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Tandmes opening (mm)	30

Smeermiddelen

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:2
------------------	--

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand	0.5 mm
Machinerichtlijn 2006/42/EC	SEC/10/2280

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	4400
Benzine verbruik (g/kWh)	379
Benzinetank inhoud (L)	0,3
Bougie	Husqvarna HQT-4 672201
Brandstofverbruik (kg/h)	0,33
Cilinder diameter (mm)	32
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	MHVXS.0224EB
Motor platform	LHVXS.0224EB
Racing snelheid min (t/pm)	8200

Maaien

Meslengte (cm)	60
Snijnsnelheid (sneden/min)	4400

Geluid

Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA)	98
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	102
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	101
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	230,89
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	1528
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	42,02
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,46
Emissies CO ₂ (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	254,87
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	1543
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	42,02
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	0,46
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	1528
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391880000000
Product Model ID	A00001403
Afmetingen en gewichten	
Gewicht (kg)	5,2
Gewicht kaal (kg)	5,2
Verpakkingsbreedte (mm)	25,7
Verpakkingshoogte (mm)	20,5
Verpakkingslengte (mm)	115,5
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	0,9
Generieke krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7800
Overbrengingsverhouding	4,09
Stationair bovengrens (t/pm)	4400
Toeren stationair (t/pm)	2900
Uitgangsvermogen (Kw)	0,7
Meer	
Afmetingen	111 × 26 × 205 mm