



## HUSQVARNA 365 X-TORQ BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 966428318

~~€1.029,00~~ **€951,83**

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 365 is een zaag voor typisch professioneel gebruik. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele gebruikers die werken in zeer zware omstandigheden. Het lage gewicht en hoge vermogen zijn gecombineerd met een robuuste motor, wat deze zaag uitzonderlijk veelzijdig maakt en geschikt voor een breed scala van toepassingen. De X-Torq motor zorgt ervoor dat de zaag milieuvriendelijker is doordat deze een veel lager emissieniveau heeft en minder brandstof verbruikt.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 8   |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h)              | 3,7 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 8   |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 5,7 |

### Toebehoren

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Cert. voor kettingtype EU    | C85, H42, S85                          |
| Cert. zaagblad lengte EU     | 15, 16, 18, 20, 24, 28 inch            |
| Cert. zaagbladneus EU        | 3/8" 11T, 3/8" R 1.33"                 |
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,5                                    |
| Handvat type                 | Standaard                              |
| Kettingsnelheid max (m/s)    | 22,7                                   |
| Kettingsteek (Toonhoogte)    | 3/8"                                   |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3                                    |
| Type ketting                 | H42                                    |
| Type luchtfilter             | Nylon 44μ                              |
| Type tandwiel                | Rim 7                                  |
| Type zwaard (lang)           | Tandwielpunt                           |
| Type zwaardmontage           | HLM                                    |
| Zaagblad lengte (cm)         | 45                                     |
| Zaagblad lengte (inch)       | 18                                     |
| Zaagbladlengte - max (cm)    | 70                                     |
| Zaagbladlengte - min (cm)    | 40                                     |
| <b>Smeermiddelen</b>         |                                        |
| Olie pomp cap. max (ml/min)  | 20                                     |
| Olie pomp cap. min (ml/min)  | 4                                      |
| Olie pomp type               | Automaat                               |
| Olie tank volume (l)         | 0,4                                    |
| Type smeermiddel             | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| Overig                       |                                        |

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| CE gecertificeerd                        | Ja                         |
| Elektroden afstand (mm)                  | 0,5                        |
| Integration test value                   | MPIM Included Script       |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC              | 0404/10/2225               |
| <b>Motor</b>                             |                            |
| Aangrijptoerental max (t/pm)             | 6000                       |
| Aangrijptoerental (t/pm)                 | 3600                       |
| Benzine verbruik (g/kWh)                 | 426                        |
| Benzinetank inhoud (L)                   | 0,77                       |
| Bougie                                   | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
| Brandstofverbruik (kg/h)                 | 1,5                        |
| Carburateur                              | Zama                       |
| Cilinder diameter (mm)                   | 50                         |
| Cilinder slag (mm)                       | 36                         |
| Maximale motor tpm (t/pm)                | 13300                      |
| Motor platform                           | MHVXS.0715AJ               |
| Racing snelheid min (t/pm)               | 12000                      |
| <b>Geluid</b>                            |                            |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)             | 110                        |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA)             | 119                        |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA)             | 118                        |
| <b>Emissies</b>                          |                            |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 275,96                     |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 855                        |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 58,56                      |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 1,57                       |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 825                        |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 747                        |
| <b>Algemeen</b>                          |                            |
| GTIN-13/EAN                              | 7,39188E+12                |
| Product Model ID                         | A00001340                  |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>           |                            |
| Artikel brutogewicht (kg)                | 9,118                      |
| Gewicht kaal (kg)                        | 6,4                        |
| Maat (mm)                                | 1,5                        |
| Verpakkingsbreedte (mm)                  | 340                        |
| Verpakkingshoogte (mm)                   | 250                        |
| Verpakkingslengte (mm)                   | 470                        |

**Aandrijving**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Aandrijving</b>                  | Benzine |
| <b>Draaimoment. max. bij (t/pm)</b> | 6600    |
| <b>Draaimoment. max. (Nm)</b>       | 3,8     |
| <b>Maximale snelheid (t/pm)</b>     | 10200   |
| <b>Stationair bovengrens (t/pm)</b> | 3500    |
| <b>Toeren stationair (t/pm)</b>     | 2700    |
| <b>Uitgangsvermogen (Kw)</b>        | 3,6     |

**Wielen**

|               |         |
|---------------|---------|
| <b>Spikes</b> | Mounted |
|---------------|---------|

**Meer**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 43,5 × 24,5 × 31,9 mm |
|-------------------|-----------------------|