



HUSQVARNA 365 X-TORQ BENZINE KETTINGZAAG

Artikelnummer: 966428318

~~€1.029,00~~ **€951,83**

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 365 is een zaag voor typisch professioneel gebruik. Ontwikkeld in nauwe samenwerking met professionele gebruikers die werken in zeer zware omstandigheden. Het lage gewicht en hoge vermogen zijn gecombineerd met een robuuste motor, wat deze zaag uitzonderlijk veelzijdig maakt en geschikt voor een breed scala van toepassingen. De X-Torq motor zorgt ervoor dat de zaag milieuvriendelijker is doordat deze een veel lager emissieniveau heeft en minder brandstof verbruikt.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	8
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	8
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	5,7

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	C85, H42, S85
Cert. zaagblad lengte EU	15, 16, 18, 20, 24, 28 inch
Cert. zaagbladneus EU	3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	22,7
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	H42
Type luchtfilter	Nylon 44μ
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	70
Zaagbladlengte - min (cm)	40
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	20
Olie pomp cap. min (ml/min)	4
Olie pomp type	Automaat
Olie tank volume (l)	0,4
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/10/2225
Motor	
Aangrijptorerental max (t/pm)	6000
Aangrijptorerental (t/pm)	3600
Benzine verbruik (g/kWh)	426
Benzinetank inhoud (L)	0,77
Bougie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Brandstofverbruik (kg/h)	1,5
Carburateur	Zama
Cilinder diameter (mm)	50
Cilinder slag (mm)	36
Maximale motor tpm (t/pm)	13300
Motor platform	MHVXS.0715AJ
Racing snelheid min (t/pm)	12000
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	110
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	119
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	118
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	275,96
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	855
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	58,56
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	1,57
Emissies CO ₂ (g/kWh)	825
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	747
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39188E+12
Product Model ID	A00001340
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	9,118
Gewicht kaal (kg)	6,4
Maat (mm)	1,5
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6600
Draaimoment. max. (Nm)	3,8
Maximale snelheid (t/pm)	10200
Stationair bovengrens (t/pm)	3500
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	3,6

Wielen

Spikes	Mounted
--------	---------

Meer

Afmetingen	43,5 × 24,5 × 31,9 mm
------------	-----------------------