HUSQVARNA 522HS75X BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 967659201

~~€939,00~~ €868,58

PRODUCT BESCHRIJVING

Enkelzijdige heggenschaar uitgerust met bladvanger

Husqvarna 522HS75X is een enkelzijdige heggenschaar op benzine van 22 cc, met een maaibalk van 75 cm en een hogesnelheidsversnelling, ontworpen voor professionele gebruikers. Uitgerust met een bladvanger die schoonmaaktijd bespaart. De comfortabele handgreep en het lage gewicht, gecombineerd met het slanke, uitgebalanceerde ontwerp, zorgen voor comfort, terwijl het mes met hoge capaciteit en het indrukwekkende vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoog werkvermogen.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dag. trillingen (A8) (m/s2)	1,9
Dag. trillingen (m/s2)	2,9
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	1,8
Eq. trilniveau voor (m/s2)	2,9
Toebehoren	
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Tandmes opening (mm)	30
Smeermiddelen	
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:7
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand	0.5 mm
Motor	
Aangrijptoerental max (t/pm)	6000
Aangrijptoerental (t/pm)	4400
Benzine verbruik (g/kWh)	620
Benzinetank inhoud (L)	0,45
Bougie	NGK CMR6A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,36
Cilinder diameter (mm)	32
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	LHVXS.0224EC
Motor platform	MHVXS.0224EC
Racing snelheid min (t/pm)	8200
Maaien	
Meslengte (cm)	75
Snijsnelheid (sneden/min)	4400
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	93
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	102
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	101

VITARO GROENTECHNIEK

Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	246,36
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	1344
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	33,66
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	0,16
Emissies CO2 (g/kWh)	1499
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	198,84
Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)	1499
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	33,66
Uitlaat emissies NOx (g/kWh)	0,16
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	1344
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391740000000
Product Model ID	A00001407
Afmetingen en gewichten	
Gewicht (kg)	5
Gewicht kaal (kg)	5
Verpakkingsbreedte (mm)	30,5
Verpakkingshoogte (mm)	21
Verpakkingslengte (mm)	124,5
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Generieke krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7800
Overbrengingsverhouding	4,09
Stationair bovengrens (t/pm)	4400
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	0,6
Meer	
Afmetingen	121,4 × 18,4 × 210 mm