



HUSQVARNA 522HS75X BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 967659201

~~€939,00~~ **€868,58**

PRODUCT BESCHRIJVING

Enkelzijdige heggenschaar uitgerust met bladvanger

Husqvarna 522HS75X is een enkelzijdige heggenschaar op benzine van 22 cc, met een maaibalk van 75 cm en een hogesnelheidsversnelling, ontworpen voor professionele gebruikers. Uitgerust met een bladvanger die schoonmaaktijd bespaart. De comfortabele handgreep en het lage gewicht, gecombineerd met het slanke, uitgebalanceerde ontwerp, zorgen voor comfort, terwijl het mes met hoge capaciteit en het indrukwekkende vermogen zorgen voor betrouwbaarheid en een hoog werkvermogen.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s ²)	1,9
Dag. trillingen (m/s ²)	2,9
Dag. trillingen Tijdsf. (h)	3,5
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	1,8
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	2,9

Toebehoren

Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Tandmes opening (mm)	30

Smeermiddelen

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:7
------------------	--

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand	0.5 mm

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	4400
Benzine verbruik (g/kWh)	620
Benzinetank inhoud (L)	0,45
Bougie	NGK CMR6A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,36
Cilinder diameter (mm)	32
Cilinder slag (mm)	27
Motor familie	LHVXS.0224EC
Motor platform	MHVXS.0224EC
Racing snelheid min (t/pm)	8200

Maaien

Meslengte (cm)	75
Snijnsnelheid (sneden/min)	4400

Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	93
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	102
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	101

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	246,36
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	1344
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	33,66
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,16
Emissies CO ₂ (g/kWh)	1499
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	198,84
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	1499
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	33,66
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	0,16
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	1344

Algemeen

GTIN-13/EAN	7391740000000
Product Model ID	A00001407

Afmetingen en gewichten

Gewicht (kg)	5
Gewicht kaal (kg)	5
Verpakkingsbreedte (mm)	30,5
Verpakkingshoogte (mm)	21
Verpakkingslengte (mm)	124,5

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Generieke krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7800
Overbrengingsverhouding	4,09
Stationair bovengrens (t/pm)	4400
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	0,6

Meer

Afmetingen	121,4 × 18,4 × 210 mm
------------	-----------------------