



## HUSQVARNA HEGGENSCHAAR 522HSR75X

Artikelnummer: 967659001

~~€899,00~~ €831,58

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 522HSR75X is een 22 cc, enkelzijdige heggenschaar op benzine met een maaibalk van 75 cm en een tandwiel met hoog koppel, ontworpen voor professionele gebruikers die zwaar snoeien. Uitgerust met een bladvanger die opruimtijd bespaart. De comfortabele handgreep en het lage gewicht in combinatie met het slanke, uitgebalanceerde ontwerp zorgen voor een uitstekende hantering, terwijl het mes met hoge capaciteit en het indrukwekkende vermogen resulteren in betrouwbaarheid en een hoge werkoutput.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )  | 1,5 |
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 2,2 |
| Dag. trillingen Tijdsf. (h)               | 3,5 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 2,1 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 2,2 |

### Toebehoren

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3  |
| Tandmes opening (mm)         | 30,5 |

### Smeermiddelen

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:6 |
|------------------|----------------------------------------|

### Overig

|                    |        |
|--------------------|--------|
| CE gecertificeerd  | Ja     |
| Elektroden afstand | 0.5 mm |

### Motor

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Aangrijptoerental max (t/pm) | 6000         |
| Aangrijptoerental (t/pm)     | 4400         |
| Benzine verbruik (g/kWh)     | 620          |
| Benzinetank inhoud (L)       | 0,45         |
| Bougie                       | NGK CMR6A    |
| Brandstofverbruik (kg/h)     | 0,36         |
| Cilinder diameter (mm)       | 32           |
| Cilinder slag (mm)           | 27           |
| Motor familie                | MHVXS.0224EC |
| Motor platform               | LHVXS.0224EC |
| Racing snelheid min (t/pm)   | 8200         |

### Maaien

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Meslengte (cm)             | 75   |
| Snijnsnelheid (sneden/min) | 3200 |

### Geluid

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA) | 93  |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA) | 102 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 101 |

## Emissies

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 246,36 |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1344   |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 33,66  |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,16   |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 1499   |
| Uitlaat emissies CO (g/kWh)              | 198,84 |
| Uitlaat emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1499   |
| Uitlaat emissies HC (g/kWh)              | 33,66  |
| Uitlaat emissies NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,16   |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 1344   |

## Algemeen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN-13/EAN      | 7391740000000 |
| Product Model ID | A00001408     |

## Afmetingen en gewichten

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Gewicht (kg)            | 5   |
| Gewicht kaal (kg)       | 5   |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 3,1 |
| Verpakkingshoogte (mm)  | 21  |
| Verpakkingslengte (mm)  | 124 |

## Aandrijving

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Aandrijving                  | Benzine |
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6000    |
| Generieke krachtbron         | Benzine |
| Maximale snelheid (t/pm)     | 7800    |
| Overbrengingsverhouding      | 5,7     |
| Stationair bovengrens (t/pm) | 4400    |
| Toeren stationair (t/pm)     | 3000    |
| Uitgangsvermogen (Kw)        | 0,6     |

## Meer

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Afmetingen | 121 × 18,4 × 210 mm |
|------------|---------------------|