



HUSQVARNA BLADBLAZER 525BX

Artikelnummer: 967284201

~~€549,00~~ **€507,83**

PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtige en uitgebalanceerde handgedragen blazer voor professioneel gebruik. De gepatenteerde X-Torq motortechnologie in combinatie met de speciale ventilator en het ontwerp van de behuizing zorgt voor een grote blaascapaciteit en eenvoudige bediening. Het anti-vibratie systeem Low Vib maakt het werk minder inspannend zelfs tijdens lange werkdagen. De intuïtieve bediening, waaronder Cruise Control, draagt bij aan een efficiënt en comfortabel gebruik.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s ²)	0,5
Eq. trilniveau greep (m/s ²)	1,2

Toebehoren

OEM Harnas	Draagtuig
OEM type mondstuk	Rond + plat
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Vacuum Kit	Nee

Smeermiddelen

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
------------------	--

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65
Integration test value	MPIM Included Script

Motor

Benzine verbruik (g/kWh)	518
Benzinetank inhoud (L)	0,45
Bougie	NGK BPMR8Y
Cilinder diameter (mm)	34
Cilinder slag (mm)	28
Motor familie	FHQZS.0254GQ
Motor platform	FHQZS.0254GQ

Geluid

Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	91
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	106
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	104

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	379,85
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	988
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	25,99
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,29
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	1110

Blazen

Blaas kracht (N)	15
Luchtsnelheid (m/s)	70
Luchtstr. behuizing (m3/min)	14
Luchtstroom in buis (m3/min)	13
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7393080000000
Product Model ID	A00001135
Afmetingen en gewichten	
Buisdiameter (mm)	68
Buislengte (mm)	550
Gewicht kaal (kg)	4,3
Verpakkingsbreedte (mm)	390
Verpakkingshoogte (mm)	400
Verpakkingslengte (mm)	460
Aandrijving	
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6000
Draaimoment. max. (Nm)	1,15
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	7300
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	0,9
Meer	
Afmetingen	280 × 230 × 350 mm