



## HUSQVARNA 525HE4 BENZINE HEGGENSCHAAR

Artikelnummer: 967945101

~~€1.099,00~~ €1.016,58

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 525HE4 is een 25cc heggenschaar met een groot bereik, een maaibalk van 60 cm en een hoge messnelheid, ontworpen voor professionele gebruikers. Met het uitstekende bereik van maximaal 4 meter, een bladhellings van 37 mm en een duurzame hoekaanpassing van 135 ° snoeit u comfortabel en efficiënt alle hoge, brede en lage heggen. De motor dient als contragewicht en maakt de machine uitzonderlijk goed uitgebalanceerd en comfortabel in gebruik. Uitgerust met een zware versnellingsbak en intuïtieve bedieningselementen voor eenvoudig starten. Steellengte 180cm

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (A8) (m/s <sup>2</sup> )  | 3   |
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 4,6 |
| Dag. trillingen Tijdsf. (h)               | 3,5 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 3,9 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 4,6 |

### Toebehoren

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3 |
| Tandmes opening (mm)         | 30  |

### Smeermiddelen

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Type smeermiddel | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
|------------------|----------------------------------------|

### Overig

|                    |        |
|--------------------|--------|
| CE gecertificeerd  | Ja     |
| Elektroden afstand | 0.5 mm |

### Motor

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Aangrijptoerental max (t/pm) | 5500            |
| Aangrijptoerental (t/pm)     | 4700            |
| Benzine verbruik (g/kWh)     | 600             |
| Benzinetank inhoud (L)       | 0,5             |
| Bougie                       | Husqvarna HQT-2 |
| Brandstofverbruik (kg/h)     | 0,6             |
| Cilinder diameter (mm)       | 34              |
| Cilinder slag (mm)           | 28              |
| Motor familie                | HQZS.0254HD     |
| Motor platform               | HQZS.0254HD     |
| Racing snelheid min (t/pm)   | 10000           |

### Maaien

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Meslengte (cm)             | 60   |
| Snijnsnelheid (sneden/min) | 4400 |

### Geluid

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Geluidsdrukkniv. gebr. (dBA) | 95  |
| Geluidsdrukkniveau LWA (dBA) | 107 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 106 |

## Emissies

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 418    |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1141   |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 34,83  |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,52   |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 1173   |
| Uitlaat emissies CO (g/kWh)              | 206,73 |
| Uitlaat emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1173   |
| Uitlaat emissies HC (g/kWh)              | 34,83  |
| Uitlaat emissies NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 0,52   |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 1141   |

## Algemeen

|                  |               |
|------------------|---------------|
| GTIN-13/EAN      | 7391880000000 |
| Product Model ID | A00001405     |

## Afmetingen en gewichten

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Gewicht (kg)            | 6,3 |
| Verpakkingsbreedte (mm) | 29  |
| Verpakkingshoogte (mm)  | 28  |
| Verpakkingslengte (mm)  | 185 |

## Aandrijving

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Aandrijving                  | Benzine |
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6000    |
| Draaimoment. max. (Nm)       | 1,2     |
| Generieke krachtbron         | Benzine |
| Maximale snelheid (t/pm)     | 8500    |
| Overbrengingsverhouding      | 5,16    |
| Stationair bovengrens (t/pm) | 4000    |
| Toeren stationair (t/pm)     | 3000    |
| Uitgangsvermogen (Kw)        | 1       |

## Meer

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Afmetingen | 192 × 23,1 × 280 mm |
|------------|---------------------|