



HUSQVARNA KETTINGZAAG 545 MARK II

Artikelnummer: 967690638

€959,00

PRODUCT BESCHRIJVING

Krachtige, duurzame en gemakkelijk te manoeuvreren kettingzaag van 50cc voor het kappen, mesten en tegengaan van kleine en middelgrote bomen. Het afgeslankte ontwerp en de vele innovatieve functies zorgen voor een efficiënte, betrouwbare en comfortabele bediening.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,1
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,1
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,6

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H25, S35G, SP33G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3, 1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	19,1
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	SP33G
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	50
Zaagbladlengte - min (cm)	33

Smeermiddelen

Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,32
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/18/2514

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	3900
Benzine verbruik (g/kWh)	432
Benzinetank inhoud (L)	0,53
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,2
Cilinder diameter (mm)	43
Cilinder slag (mm)	34,5
Motor platform	NHVXS.0505AK
Racing snelheid min (t/pm)	12600
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	106
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	116
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	114
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	204,29
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	844
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	52,4
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	2,84
Emissies CO ₂ (g/kWh)	847
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	844
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39174E+12
Product Model ID	A00000840
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	7,683
Gewicht kaal (kg)	5,3
Verpakkingsbreedte (mm)	280
Verpakkingshoogte (mm)	333
Verpakkingslengte (mm)	495
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7200
Draaimoment. max. (Nm)	2,95
Maximale snelheid (t/pm)	9900
Stationair bovengrens (t/pm)	3900
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	2,7

Wielen

Spikes

Mounted

Meer

Afmetingen

44 × 22 × 28 mm