



HUSQVARNA KETTINGZAAG 555

Artikelnummer: 970501218

~~€1.109,00~~ **€1.025,83**

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 555 is ontwikkeld voor veeleisend werk door aannemers en landeigenaren. De zaag heeft een baanbrekend ontwerp en zit boordevol brute kracht voor een efficiënte werking. Onze unieke X-Torq®-motortechnologie levert meer vermogen waar u het nodig hebt, tot 20% minder brandstofverbruik en 75% minder uitlaatemissie.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	5
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	5
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,2

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	C85, H25, H42, S85
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20, 24 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T, .325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33", 3/8" 11T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	21,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	S35G
Type luchtfilter	Mesh 25µm
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	60
Zaagbladlengte - min (cm)	33

Smeermiddelen

Olie tank volume (l)	0,33
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/10/2234

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	4000
Benzine verbruik (g/kWh)	438
Benzinetank inhoud (L)	0,65
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	1,35
Cilinder diameter (mm)	46
Cilinder slag (mm)	36
Motor platform	MHVXS.0605AD
Racing snelheid min (t/pm)	12000
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	106
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	118
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	116
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	232,24
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	819
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	54,38
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	2,94
Emissies CO ₂ (g/kWh)	834
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	819
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001111
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	8,194
Gewicht kaal (kg)	5,9
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6100
Draaimoment. max. (Nm)	3,51
Stationair bovengrens (t/pm)	3500
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	3,1
Wielen	

Spikes

Mounted

Meer

Afmetingen

46,3 × 22,5 × 28 mm