## HUSQVARNA 555 BENZINE KETTINGZAAG - 18"

**Artikelnummer:** 970501218

~~€1.129,00~~ €1.044,33

## PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 555 is ontwikkeld voor veeleisend werk door aannemers en landeigenaren. De zaag heeft een baanbrekend ontwerp en zit boordevol brute kracht voor een efficiënte werking. Onze unieke X-Torq®-motortechnologie levert meer vermogen waar u het nodig hebt, tot 20% minder brandstofverbruik en 75% minder uitlaatemissie.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Trillingen** | |
| **Dag. trillingen (m/s2)** | 5 |
| **Dag. trillingen Tijdfact.(h)** | 3,7 |
| **Eq. Trilniveau achter (m/s2)** | 5 |
| **Eq. trilniveau voor (m/s2)** | 3,2 |
| **Toebehoren** | |
| **Cert. voor kettingtype EU** | C85, H25, H42, S85 |
| **Cert. zaagblad lengte EU** | 13, 15, 16, 18, 20, 24 inch |
| **Cert. zaagbladneus EU** | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T, .325" R 1.33", 3/8" 11T |
| **Gecertif. voor begrenzer(mm)** | 1,5 |
| **Handvat type** | Standaard |
| **Kettingsnelheid max (m/s)** | 21,3 |
| **Kettingsteek (Toonhoogte)** | .325" |
| **Ontstekingsmodule lucht (mm)** | 0,3 |
| **Type ketting** | S35G |
| **Type luchtfilter** | Mesh 25µm |
| **Type zwaard (lang)** | Tandwielpunt |
| **Type zwaardmontage** | HSM |
| **Zaagblad lengte (cm)** | 45 |
| **Zaagblad lengte (inch)** | 18 |
| **Zaagbladlengte - max (cm)** | 60 |
| **Zaagbladlengte - min (cm)** | 33 |
| **Smeermiddelen** | |
| **Olie tank volume (l)** | 0,33 |
| **Type smeermiddel** | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| **Overig** | |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Elektroden afstand (mm)** | 0,5 |
| **Integration test value** | MPIM Included Script |
| **Machinerichtlijn 2006/42/EC** | 0404/10/2234 |
| **Motor** | |

| | |
|---|---|
| **Aangrijptoerental max (t/pm)** | 6000 |
| **Aangrijptoerental (t/pm)** | 4000 |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 438 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 0,65 |
| **Bougie** | NGK CMR6H |
| **Brandstofverbruik (kg/h)** | 1,35 |
| **Cilinder diameter (mm)** | 46 |
| **Cilinder slag (mm)** | 36 |
| **Motor platform** | MHVXS.0605AD |
| **Racing snelheid min (t/pm)** | 12000 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)** | 106 |
| **Geluidsdrukniveau LWA (dBA)** | 118 |
| **Geluidsniveau. gemeten (dBA)** | 116 |
| **Emissies** | |
| **Emissie uitstoot CO (g/kWh)** | 232,24 |
| **Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)** | 819 |
| **Emissie uitstoot HC (g/kWh)** | 54,38 |
| **Emissie uitstoot NOx (g/kWh)** | 2,94 |
| **Emissies CO2 (g/kWh)** | 834 |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 819 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7,39293E+12 |
| **Product Model ID** | A00001111 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Artikel brutogewicht (kg)** | 8,194 |
| **Gewicht kaal (kg)** | 5,9 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 340 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 250 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 470 |
| **Aandrijving** | |
| **Aandrijving** | Benzine |
| **Draaimoment. max. bij (t/pm)** | 6100 |
| **Draaimoment. max. (Nm)** | 3,51 |
| **Stationair bovengrens (t/pm)** | 3500 |
| **Toeren stationair (t/pm)** | 2800 |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 3,1 |
| **Wielen** | |

| | |
|---|---|
| **Spikes** | Mounted |
| **Meer** | |
| **Afmetingen** | 46,3 × 22,5 × 28 mm |