



HUSQVARNA BLADBLAZER 570BTS

Artikelnummer: 966629401

~~€999,00~~ €924,08

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 570BTS is een krachtige professionele ruggedragen bladblazer ontworpen voor veeleisende taken. Grote luchtstroom en hoge lichtsnelheid door efficiënt ventilatorontwerp in combinatie met de krachtige X-Torq®-motor. Het professionele luchtfilter biedt een lange bedrijfstijd en storingsvrij gebruik. Het draagtuig heeft brede schouderbanden.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (A8) (m/s ²)	1,1
Eq. trilniveau greep (m/s ²)	1,8

Toebehoren

OEM Harnas	Geïntegreerd
OEM type mondstuk	Rond
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Vacuum Kit	Nee

Smeermiddelen

Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:4
------------------	--

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,65
Integration test value	MPIM Included Script

Motor

Aangrijptoerental bovengrens	18000 t/pm
Benzine verbruik (g/kWh)	431
Benzinetank inhoud (L)	22
Bougie	NGK CMR7H
Carburateur	Diaphragm
Cilinder diameter (mm)	47,5
Cilinder slag (mm)	37
Maximale motor (t/pm)	7250
Racing snelheid ondergrens	7400 t/pm

Geluid

Geluidsdruk (15m) (dBA)	76
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	103
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	110

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	436,9
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	703,3
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	58,7
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,9
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	680
Blazen	
Blaas kracht (N)	37
Luchtsnelheid (m/s)	106
Luchtstr. behuizing (m ³ /min)	28
Luchtstroom in buis (m ³ /min)	22
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391880000000
Product Model ID	A00001133
Afmetingen en gewichten	
Buisdiameter (mm)	72
Buislengte (mm)	1197
Gewicht kaal (kg)	11,2
Verpakkingsbreedte (mm)	530
Verpakkingshoogte (mm)	405
Verpakkingslengte (mm)	580
Aandrijving	
Krachtbron	Benzine
Maximale snelheid (t/pm)	8000
Stationair bovengrens	3200 t/pm
Toeren stationair (t/pm)	2000
Uitgangsvermogen (Kw)	2,9
Meer	
Afmetingen	325 × 492 × 499 mm