



HUSQVARNA 592 XP® BENZINE KETTINGZAAG - 50CM/ X-CUT

Artikelnummer: 970493140

~~€1.829,00~~ €1.691,83

Met 50cm zaagblad

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 592XP is een populaire benzine kettingzaag! De Husqvarna 592 XP is ontwikkeld voor professionele bosbouw- en boomverzorgers die het beste eisen op het gebied van zware prestaties, betrouwbare werking en uitgebalanceerde wendbaarheid. Met AutoTune 3.0 start deze kettingzaag gemakkelijk en werkt hij onder alle omstandigheden optimaal. De krachtige X-Torq-motor in combinatie met de X-Cut C85/C83-kettingen levert de beste zaagcapaciteit en vermogen/gewicht in zijn klasse. Uitgerust met X-Tough™ of X-Tough™ Lightbar, verkrijgbaar van 20" tot 36".

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	6,6
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	5,3
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	6,6

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	C85, H57, H64, S85
Cert. zaagblad lengte EU	18, 20, 24, 28, 30, 32, 36 inch
Cert. zaagbladneus EU	.404" R 1.33", .404" R 1.65", 3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5. 1,6
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	23
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	C85
Type luchtfilter	Vilt HD
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Vervangbaar tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	50
Zaagblad lengte (inch)	20
Zaagbladlengte - max (cm)	90
Zaagbladlengte - min (cm)	45

Smeermiddelen

Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,42
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/20/2553

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	4500
Aangrijptoeental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	462
Benzinetank inhoud (L)	0,86
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	2,57
Cilinder diameter (mm)	55
Cilinder slag (mm)	39
Motor platform	NHVXS.0935AA
Racing snelheid min (t/pm)	11500
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	112
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	119
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	118
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	326,08
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	736
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	49,79
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	1,8
Emissies CO ₂ (g/kWh)	779
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	736
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00000900
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	9,295
Gewicht kaal (kg)	7,4
Verpakkingsbreedte (mm)	446
Verpakkingshoogte (mm)	342
Verpakkingslengte (mm)	572
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7800
Draaimoment. max. (Nm)	5,87
Maximale snelheid (t/pm)	9600
Stationair bovengrens (t/pm)	4300
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	5,6

Wielen

Spikes

Mounted

Meer

Afmetingen

46 × 25,5 × 33 mm