HUSQVARNA 592 XPG® BENZINE KETTINGZAAG - 60CM/ 3/8"

Artikelnummer: 970493424

~~€1.919,00~~ €1.775,08

Met 60 cm zaagblad en handverwarming

PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna 592XP is een populaire benzine kettingzaag! De Husqvarna 592 XP G is ontwikkeld voor professionele bosbouw- en boomverzorgers die het beste eisen op het gebied van zware prestaties, betrouwbare werking en uitgebalanceerde wendbaarheid. Met AutoTune 3.0 start deze kettingzaag gemakkelijk en werkt hij onder alle omstandigheden optimaal. De krachtige X-Torq-motor in combinatie met de X-Cut C85/C83-kettingen levert de beste zaagcapaciteit en vermogen/gewicht in zijn klasse. Verwarmde handgrepen en carburateur zorgen voor comfortabel hanteren en starten in koude, vochtige omstandigheden. Uitgerust met X-Tough™ of X-Tough Lightbar, verkrijgbaar van 20” tot 36”.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dag. trillingen (m/s2)	6,6
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	5,3
Eq. trilniveau voor (m/s2)	6,6
Toebehoren	
Cert. voor kettingtype EU	C85, H57, H64, S85
Cert. zaagblad lengte EU	18, 20, 24, 28, 30, 32, 36 inch
Cert. zaagbladneus EU	.404" R 1.33", .404" R 1.65", 3/8" 11T, 3/8" R 1.33"
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,5. 1,6
Handvat type	Verhit
Kettingsnelheid max (m/s)	23
Kettingsteek (Toonhoogte)	3/8"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	C85
Type luchtfilter	Vilt HD
Type tandwiel	Rim 7
Type zwaard (lang)	Vervangbaar tandwielpunt
Type zwaardmontage	HLM
Zaagblad lengte (cm)	60
Zaagblad lengte (inch)	24
Zaagbladlengte - max (cm)	90
Zaagbladlengte - min (cm)	45
Smeermiddelen	
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,42
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	
CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/20/2553
Motor	

Aangrijptoerental max (t/pm)	4500
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	462
Benzinetank inhoud (L)	0,86
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	2,57
Cilinder diameter (mm)	55
Cilinder slag (mm)	39
Motor platform	NHVXS.0935AA
Racing snelheid min (t/pm)	11500
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	112
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	119
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	118
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	326,08
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	736
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	49,97
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	1,8
Emissies CO2 (g/kWh)	779
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	736
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001452
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	9,455
Gewicht kaal (kg)	7,6
Verpakkingsbreedte (mm)	446
Verpakkingshoogte (mm)	342
Verpakkingslengte (mm)	572
Aandrijving	
Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7800
Draaimoment. max. (Nm)	5,87
Maximale snelheid (t/pm)	9600
Stationair bovengrens (t/pm)	4300
Toeren stationair (t/pm)	2800
Uitgangsvermogen (Kw)	5,6

Wielen	
Spikes	Mounted
Meer	
Afmetingen	46 × 25,5 × 33 mm