



## HUSQVARNA KETTINGZAAG 592 XP®

Artikelnummer: 970493124

€1.799,00

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Ervaar de kracht van onze nieuwe serie 90cc-benzinekettingzagen! De Husqvarna 592 XP is ontwikkeld voor professionele bosbouw- en boomverzorgers die het beste eisen op het gebied van zware prestaties, betrouwbare werking en uitgebalanceerde wendbaarheid. Met AutoTune 3.0 start deze kettingzaag gemakkelijk en werkt hij onder alle omstandigheden optimaal. De krachtige X-Torq-motor in combinatie met de X-Cut C85/C83-kettingen levert de beste zaagcapaciteit en vermogen/gewicht in zijn klasse. Uitgerust met X-Tough™ of X-Tough™ Lightbar, verkrijgbaar van 20" tot 36".

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 6,6 |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h)              | 3,7 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 5,3 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 6,6 |

### Toebehoren

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cert. voor kettingtype EU    | C85, H57, H64, S85                                   |
| Cert. zaagblad lengte EU     | 18, 20, 24, 28, 30, 32, 36 inch                      |
| Cert. zaagbladneus EU        | .404" R 1.33", .404" R 1.65", 3/8" 11T, 3/8" R 1.33" |
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,5. 1,6                                             |
| Handvat type                 | Standaard                                            |
| Kettingsnelheid max (m/s)    | 23                                                   |
| Kettingsteek (Toonhoogte)    | 3/8"                                                 |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3                                                  |
| Type ketting                 | C85                                                  |
| Type luchtfilter             | Vilt HD                                              |
| Type tandwiel                | Rim 7                                                |
| Type zwaard (lang)           | Vervangbaar tandwielpunt                             |
| Type zwaardmontage           | HLM                                                  |
| Zaagblad lengte (cm)         | 60                                                   |
| Zaagblad lengte (inch)       | 24                                                   |
| Zaagbladlengte - max (cm)    | 90                                                   |
| Zaagbladlengte - min (cm)    | 45                                                   |

### Smeermiddelen

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Olie pomp type       | Instelbare doorvoer                    |
| Olie tank volume (l) | 0,42                                   |
| Type smeermiddel     | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |

### Overig

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| CE gecertificeerd           | Ja                   |
| Elektroden afstand (mm)     | 0,5                  |
| Integration test value      | MPIM Included Script |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC | 0404/20/2553         |

### Motor

|                                          |              |
|------------------------------------------|--------------|
| Aangrijptoeental max (t/pm)              | 4500         |
| Aangrijptoeental (t/pm)                  | 4300         |
| Benzine verbruik (g/kWh)                 | 462          |
| Benzinetank inhoud (L)                   | 0,86         |
| Bougie                                   | NGK CMR6H    |
| Brandstofverbruik (kg/h)                 | 2,57         |
| Cilinder diameter (mm)                   | 55           |
| Cilinder slag (mm)                       | 39           |
| Motor platform                           | NHVXS.0935AA |
| Racing snelheid min (t/pm)               | 11500        |
| <b>Geluid</b>                            |              |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)             | 112          |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA)             | 119          |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA)             | 118          |
| <b>Emissies</b>                          |              |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 326,08       |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 736          |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 49,79        |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 1,8          |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 779          |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 736          |
| <b>Algemeen</b>                          |              |
| GTIN-13/EAN                              | 7,39293E+12  |
| Product Model ID                         | A00000900    |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>           |              |
| Artikel brutogewicht (kg)                | 9,295        |
| Gewicht kaal (kg)                        | 7,4          |
| Verpakkingsbreedte (mm)                  | 446          |
| Verpakkingshoogte (mm)                   | 342          |
| Verpakkingslengte (mm)                   | 572          |
| <b>Aandrijving</b>                       |              |
| Aandrijving                              | Benzine      |
| Draaimoment. max. bij (t/pm)             | 7800         |
| Draaimoment. max. (Nm)                   | 5,87         |
| Maximale snelheid (t/pm)                 | 9600         |
| Stationair bovengrens (t/pm)             | 4300         |
| Toeren stationair (t/pm)                 | 2800         |
| Uitgangsvermogen (Kw)                    | 5,6          |

Wielen

Spikes

Mounted

Meer

Afmetingen

46 × 25,5 × 33 mm