



HUSQVARNA KLIPPO LB 548SQE BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970609001

€1.299,00



Tijdelijk GRATIS 5 liter
Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

KLIPPO LB 548SQe, a compact and dedicated BioClip® mower with front-wheel drive for commercial use. The standard sized 48 cm cutting deck makes it to a perfect solution for complex and narrow areas or as a complementary trimming tool for ride-on or robotic mowers. The model is built on the highly respected KLIPPO platform, well-known for outstanding durability and reliable performance. Equipped with the fully commercial and high-specified Husqvarna HS 166AP engine, cast aluminium decks and an ergonomic side-adjustable and effective anti-vibrated handle system, which help the model fulfil A(8) EN836. KLIPPO LB 500 Series, commercial models with outstanding performance and durability for a long-term relation.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Trillingen stuur (m/s²) 4

Toebehoren

Besturingscontrole Lever

Capaciteit werkgebied (m²) 800

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Nee

Type duwboom Trillingsdempend

Type luchtfilter Dubbel element

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Ja

Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,5

Oliefilter Nee

Type smeermiddel SAE 10 W-30

Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 407

Benzinetank inhoud (L) 1,5

Bougie Husqvarna HQT-7

Brandstofverbruik (l/min) 0,023

Koeling motor Lucht

Motor merk Husqvarna

Type motor HS 166AP

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	48
Maihoogte max. (mm)	60
Maihoogte min. (mm)	30
Maihoogten	6
Maihoogten instelling	Centraal, "spring assisted"
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Messenstop	Nee
Opvangbak	Nee
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	79
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	93
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	92
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7333380000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00004619
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	38
Gewicht (kg)	34,5
Verpakkingsbreedte (mm)	525
Verpakkingshoogte (mm)	479
Verpakkingslengte (mm)	857
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,75
Netto vermogen (t/pm)	2900
Snelheid. max (km/h)	4,5
Snelheid. min (km/h)	4,5
Snelheidsregeling	Enkele snelheid
Transmissie fabrikant	BiCiDi
Uitgangsvermogen (Kw)	2,75
Vermogen (W)	2750
Versnelling, type	Worm gear/Manual
Wielen	
Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Staal
Wielbasis (cm)	52
Wielager, achter	Ja
Wielager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	203
Meer	
Afmetingen	1120 × 515 × 1100 mm