



## HUSQVARNA KLIPPO LB 548SQE BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970609001

~~€1.299,00~~ €1.201,58



**Tijdelijk GRATIS 5 liter  
Husqvarna Power4 brandstof**

## PRODUCT BESCHRIJVING

KLIPPO LB 548SQe, a compact and dedicated BioClip® mower with front-wheel drive for commercial use. The standard sized 48 cm cutting deck makes it to a perfect solution for complex and narrow areas or as a complementary trimming tool for ride-on or robotic mowers. The model is built on the highly respected KLIPPO platform, well-known for outstanding durability and reliable performance. Equipped with the fully commercial and high-specified Husqvarna HS 166AP engine, cast aluminium decks and an ergonomic side-adjustable and effective anti-vibrated handle system, which help the model fulfil A(8) EN836. KLIPPO LB 500 Series, commercial models with outstanding performance and durability for a long-term relation.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

Trillingen stuur (m/s<sup>2</sup>) 4

### Toebehoren

Besturingscontrole Lever

Capaciteit werkgebied (m<sup>2</sup>) 800

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Nee

Type duwboom Trillingsdempend

Type luchtfilter Dubbel element

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Ja

### Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,5

Oliefilter Nee

Type smeermiddel SAE 10 W-30

### Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

### Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 407

Benzinetank inhoud (L) 1,5

Bougie Husqvarna HQT-7

Brandstofverbruik (l/min) 0,023

Koeling motor Lucht

Motor merk Husqvarna

Type motor HS 166AP

### Maaien

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| BioClip® kit                 | Niet verkrijgbaar           |
| BioClip® plug                | Niet inbegrepen             |
| Deflector                    | Nee                         |
| Maaibreedte (cm)             | 48                          |
| Maihoogte max. (mm)          | 60                          |
| Maihoogte min. (mm)          | 30                          |
| Maihoogten                   | 6                           |
| Maihoogten instelling        | Centraal, "spring assisted" |
| Maaimethodes                 | BioClip(r)                  |
| Materiaal maaidek            | Aluminium                   |
| Messen type                  | Mulchmes                    |
| Messenstop                   | Nee                         |
| Opvangbak                    | Nee                         |
| Geluid                       |                             |
| Geluidsdruk niv. gebr. (dBA) | 79                          |
| Geluidsdruk niveau LWA (dBA) | 93                          |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 92                          |
| Emissies                     |                             |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)  | 439,74                      |
| Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)    | 922,38                      |
| Algemeen                     |                             |
| GTIN-13/EAN                  | 7333380000000               |
| HUS Tuin Serie               | 500-serie                   |
| Product Model ID             | A00004619                   |
| Afmetingen en gewichten      |                             |
| Artikel brutogewicht (kg)    | 38                          |
| Gewicht (kg)                 | 34,5                        |
| Verpakkingsbreedte (mm)      | 525                         |
| Verpakkingshoogte (mm)       | 479                         |
| Verpakkingslengte (mm)       | 857                         |
| Aandrijving                  |                             |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Aandrijfsysteem            | Zelfaangedreven, een snelheid |
| Aandrijving                | Benzine                       |
| Krachtbron                 | Benzine                       |
| Netto vermogen (kW)        | 2,75                          |
| Netto vermogen (t/pm)      | 2900                          |
| Snelheid. max (km/h)       | 4,5                           |
| Snelheid. min (km/h)       | 4,5                           |
| Snelheidsregeling          | Enkele snelheid               |
| Transmissie fabrikant      | BiCiDi                        |
| Uitgangsvermogen (Kw)      | 2,75                          |
| Vermogen (W)               | 2750                          |
| Versnelling, type          | Worm gear/Manual              |
| <b>Wielen</b>              |                               |
| Kogelgelagerde wielen      | Nee                           |
| Materiaal velgen           | Staal                         |
| Wielbasis (cm)             | 52                            |
| Wiellager, achter          | Ja                            |
| Wiellager, voor            | Ja                            |
| Wielmaat. Achterzijde (mm) | 203                           |
| Wielmaat. Voorzijde (mm)   | 203                           |
| <b>Meer</b>                |                               |
| Afmetingen                 | 1120 × 515 × 1100 mm          |