



HUSQVARNA KLIPPO LB 553SQE BENZINE GAZONMAAIER

Artikelnummer: 970609101

€1.399,00



Tijdelijk GRATIS 5 liter
Husqvarna Power4 brandstof

PRODUCT BESCHRIJVING

KLIPPO LB 553SQe, a reliable and dedicated BioClip® mower with front-wheel drive for commercial use. The full-sized 53 cm cutting deck makes it to a perfect solution for mid-sized to larger areas or as a complementary trimming tool for ride-on or robotic mowers. The design has focussed on achieving the best possible ergonomic conditions for the operator and an extra-ordinary cutting results, even in wet weather. Equipped with the fully commercial and high-specified Husqvarna HS 166AP engine, cast aluminium deck, light-weight aluminium wheels and an ergonomic side-adjustable and effective anti-vibrated handle system, which help the model fulfil A(8) EN836. KLIPPO LB 500 Series, commercial models with outstanding performance and durability for a long-term relation.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Trillingen stuur (m/s²) 3,4

Toebehoren

Besturingscontrole Lever

Capaciteit werkgebied (m²) 1000

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Ja

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Nee

Type duwboom Trillingsdempend

Type luchtfilter Dubbel element

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Ja

Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,5

Oliefilter Nee

Type smeermiddel SAE 10 W-30

Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 407

Benzinetank inhoud (L) 1,5

Bougie Husqvarna HQT-7

Brandstofverbruik (l/min) 0,023

Koeling motor Lucht

Motor merk Husqvarna

Type motor HS 166AP

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	53
Maihoogte max. (mm)	65
Maihoogte min. (mm)	28
Maihoogten	5
Maihoogten instelling	Centraal, "spring assisted"
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Messenstop	Nee
Opvangbak	Nee
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	83
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	96
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	95
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	439,74
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	922,38
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7333380000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00004620
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	43,5
Gewicht (kg)	38,5
Verpakkingsbreedte (mm)	594
Verpakkingshoogte (mm)	458
Verpakkingslengte (mm)	994
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	2,75
Netto vermogen (t/pm)	2900
Snelheid. max (km/h)	4,8
Snelheid. min (km/h)	0
Snelheidsregeling	Enkele snelheid
Transmissie fabrikant	General Transmission
Uitgangsvermogen (Kw)	2,75
Vermogen (W)	2750
Versnelling, type	Riem
Wielen	
Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Aluminium
Wielbasis (cm)	59,5
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	203
Meer	
Afmetingen	1170 × 530 × 1080 mm