



HUSQVARNA 445 II BENZINE KETTINGZAAG - 15"

Artikelnummer: 970558735

~~€679,00~~ €628,08

PRODUCT BESCHRIJVING

As a landowner you have many demands on a chainsaw. Husqvarna 445 is a petrol chainsaw designed to handle all cutting jobs on your property. The fuel efficient 45cc X-Torq® engine provides massive power, leaving only a minimum of emissions. The low weight and slim body reduce your strain, while the fuel pump, auto-return stop switch, and flip-up tank caps ensure easy, reliable starts and smooth handling. Also available in "e" version with Smart Start® and tool-less chain tensioner.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,9
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,9
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,1
Trillingen links (m/s ²)	1,9
Trillingen rechts (m/s ²)	2,6

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H25, H30, S35G, SP33G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T, .325" 11T, .325" 12T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3, 1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	17,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	50
Zaagbladlengte - min (cm)	33
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	13
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume (l)	0,26
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	Reapproval Name Selector /TWG
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/09/2161
Motor	
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	481
Benzinetank inhoud (L)	0,45
Bougie	Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A
Brandstofverbruik (kg/h)	0,98
Carburateur	Zama C1M-EL37B
Cilinder diameter (mm)	42
Cilinder slag (mm)	33
Maximale motor tpm (t/pm)	13000
Motor platform	GHVXS.0464AA
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	103
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	114
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	112
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	191,31
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	920
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	43,94
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	1,22
Emissies CO2 (g/kWh)	904,31
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	920
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001288
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	6,835
Gewicht kaal (kg)	4,9
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	6300
Draaimoment. max. (Nm)	2,4
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	2,1
Meer	
Afmetingen	40,7 × 22,6 × 29,2 mm