



## HUSQVARNA 445 II BENZINE KETTINGZAAG - 15"

Artikelnummer: 970558735

~~€679,00~~ €628,08

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

As a landowner you have many demands on a chainsaw. Husqvarna 445 is a petrol chainsaw designed to handle all cutting jobs on your property. The fuel efficient 45cc X-Torq® engine provides massive power, leaving only a minimum of emissions. The low weight and slim body reduce your strain, while the fuel pump, auto-return stop switch, and flip-up tank caps ensure easy, reliable starts and smooth handling. Also available in "e" version with Smart Start® and tool-less chain tensioner.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 4,9 |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h)              | 3,7 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 4,9 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 3,1 |
| Trillingen links (m/s <sup>2</sup> )      | 1,9 |
| Trillingen rechts (m/s <sup>2</sup> )     | 2,6 |

### Toebehoren

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Cert. voor kettingtype EU    | H25, H30, S35G, SP33G                  |
| Cert. zaagblad lengte EU     | 13, 15, 16, 18, 20 inch                |
| Cert. zaagbladneus EU        | .325" 10T, .325" 11T, .325" 12T        |
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,3, 1,5                               |
| Handvat type                 | Standaard                              |
| Kettingsnelheid max (m/s)    | 17,3                                   |
| Kettingsteek (Toonhoogte)    | .325"                                  |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3                                    |
| Type tandwiel                | Spur 7                                 |
| Type zwaard (lang)           | Tandwielpunt                           |
| Type zwaardmontage           | HSM                                    |
| Zaagblad lengte (cm)         | 38                                     |
| Zaagblad lengte (inch)       | 15                                     |
| Zaagbladlengte - max (cm)    | 50                                     |
| Zaagbladlengte - min (cm)    | 33                                     |
| <b>Smeermiddelen</b>         |                                        |
| Olie pomp cap. max (ml/min)  | 13                                     |
| Olie pomp cap. min (ml/min)  | 13                                     |
| Olie pomp type               | Vastgestelde doorvoer                  |
| Olie tank volume (l)         | 0,26                                   |
| Type smeermiddel             | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| Overig                       |                                        |

|                                          |                               |
|------------------------------------------|-------------------------------|
| CE gecertificeerd                        | Ja                            |
| Elektroden afstand (mm)                  | 0,5                           |
| Integration test value                   | Reapproval Name Selector /TWG |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC              | 0404/09/2161                  |
| <b>Motor</b>                             |                               |
| Aangrijptoerental (t/pm)                 | 4300                          |
| Benzine verbruik (g/kWh)                 | 481                           |
| Benzinetank inhoud (L)                   | 0,45                          |
| Bougie                                   | Champion RCJ7Y, NGK BPMR7A    |
| Brandstofverbruik (kg/h)                 | 0,98                          |
| Carburateur                              | Zama C1M-EL37B                |
| Cilinder diameter (mm)                   | 42                            |
| Cilinder slag (mm)                       | 33                            |
| Maximale motor tpm (t/pm)                | 13000                         |
| Motor platform                           | GHVXS.0464AA                  |
| <b>Geluid</b>                            |                               |
| Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)              | 103                           |
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA)              | 114                           |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA)             | 112                           |
| <b>Emissies</b>                          |                               |
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 191,31                        |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 920                           |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 43,94                         |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 1,22                          |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 904,31                        |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 920                           |
| <b>Algemeen</b>                          |                               |
| GTIN-13/EAN                              | 7,39293E+12                   |
| Product Model ID                         | A00001288                     |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>           |                               |
| Artikel brutogewicht (kg)                | 6,835                         |
| Gewicht kaal (kg)                        | 4,9                           |
| Verpakkingsbreedte (mm)                  | 340                           |
| Verpakkingshoogte (mm)                   | 250                           |
| Verpakkingslengte (mm)                   | 470                           |
| <b>Aandrijving</b>                       |                               |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Aandrijving                  | Benzine               |
| Draaimoment. max. bij (t/pm) | 6300                  |
| Draaimoment. max. (Nm)       | 2,4                   |
| Maximale snelheid (t/pm)     | 9000                  |
| Toeren stationair (t/pm)     | 2700                  |
| Uitgangsvermogen (Kw)        | 2,1                   |
| Meer                         |                       |
| Afmetingen                   | 40,7 × 22,6 × 29,2 mm |