HUSQVARNA 450 BENZINE KETTINGZAAG - 18"

Artikelnummer: 970559338

~~€799,00~~ €739,08

PRODUCT BESCHRIJVING

Lichte en krachtige 50cc-kettingzaag

De Husqvarna 450 II is een ideale kettingzaag als u een lichte allround zaag nodig hebt die ook hoge prestaties levert om de klus in het bos te klaren. De kettingzaag is uitgerust met een krachtige X-Torq®-motor van 50 cc voor een hoog koppel. De opklapbare brandstoftankdop is eenvoudig te openen en te sluiten, zelfs als u dikke handschoenen draagt. De LowVib®-technologie zorgt gebruiksgemak.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen	
Dag. trillingen (m/s2)	4,9
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s2)	4,9
Eq. trilniveau voor (m/s2)	3,1
Trillingen links (m/s2)	1,9
Trillingen rechts (m/s2)	2,6
Toebehoren	
Cert. voor kettingtype EU	H25, H30, S35G, SP33G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T, .325" 11T, .325" 12T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3. 1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	17,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	SP33G
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	45
Zaagblad lengte (inch)	18
Zaagbladlengte - max (cm)	50
Zaagbladlengte - min (cm)	33
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	13
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume (l)	0,26
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	404/07/1206
Motor	
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	504
Benzinetank inhoud (L)	0,45
Bougie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Brandstofverbruik (kg/h)	1,15
Carburateur	Zama C1M-EL37B
Cilinder diameter (mm)	44
Cilinder slag (mm)	33
Motor platform	MHVXS.0505AH
Geluid	
Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)	104
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	115
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	113
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	437,75
Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)	742
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	52,16
Emissie uitstoot NOx (g/kWh)	0,72
Emissies CO2 (g/kWh)	791
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	742
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001292
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	6,82
Gewicht kaal (kg)	4,9
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7200
Draaimoment. max. (Nm)	2,6
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	2,4

Meer

Afmetingen	40,7 × 22,6 × 29,2 mm