



HUSQVARNA KETTINGZAAG 450

Artikelnummer: 970559335

~~€779,00~~ **€720,58**

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna 450 is a superb petrol chainsaw for the landowner who seek a powerful all-round saw with professional qualities, that's also very easy to start and manoeuvre. Delivers versatile cutting capacity in a low-weight package with an array of features ensuring smooth work: Flip-up tank caps, fuel pump, and auto-return stop switch. The fuel-efficient X-Torq® engine ensures low emission levels. The "e" version adds tool-less chain tensioner and Smart Start® for even easier handling.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,9
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	3,7
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,9
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,1
Trillingen links (m/s ²)	1,9
Trillingen rechts (m/s ²)	2,6

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	H25, H30, S35G, SP33G
Cert. zaagblad lengte EU	13, 15, 16, 18, 20 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" 10T, .325" 11T, .325" 12T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,3, 1,5
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	17,3
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325"
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	SP33G
Type tandwiel	Spur 7
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	38
Zaagblad lengte (inch)	15
Zaagbladlengte - max (cm)	50
Zaagbladlengte - min (cm)	33
Smeermiddelen	
Olie pomp cap. max (ml/min)	13
Olie pomp cap. min (ml/min)	13
Olie pomp type	Vastgestelde doorvoer
Olie tank volume (l)	0,26
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1
Overig	

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	404/07/1206
Motor	
Aangrijptoerental (t/pm)	4300
Benzine verbruik (g/kWh)	504
Benzinetank inhoud (L)	0,45
Bougie	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
Brandstofverbruik (kg/h)	1,15
Carburateur	Zama C1M-EL37B
Cilinder diameter (mm)	44
Cilinder slag (mm)	33
Motor platform	MHVXS.0505AH
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	104
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	115
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	113
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	437,75
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	742
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	52,16
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	0,72
Emissies CO ₂ (g/kWh)	791
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	742
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001292
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	6,82
Gewicht kaal (kg)	4,9
Verpakkingsbreedte (mm)	340
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470
Aandrijving	

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	7200
Draaimoment. max. (Nm)	2,6
Maximale snelheid (t/pm)	9000
Toeren stationair (t/pm)	2700
Uitgangsvermogen (Kw)	2,4
Meer	
Afmetingen	40,7 × 22,6 × 29,2 mm