



HUSQVARNA GAZONMAAIER KLIPPO LB 548S E

Artikelnummer: 970482102

~~€1.249,00~~ €1.155,33

PRODUCT BESCHRIJVING

KLIPPO LB 548S e, een compacte en toegewijde BioClip® maaier met voorwielaandrijving voor commercieel gebruik. Het standaard maaidek van 48 cm maakt het een perfecte oplossing voor complexe en smalle gebieden of als aanvullend trimgereedschap voor zit- of robotmaaiers. Het model is gebouwd op het zeer gerespecteerde KLIPPO-platform, bekend om zijn uitstekende duurzaamheid en betrouwbare prestaties. Uitgerust met hoogwaardige en gemakkelijk te starten Honda GCV-motoren, gietaluminium maaidekken en een ergonomisch aan de zijkant verstelbaar en effectief anti-vibratiehandgreepstelsel, waardoor het model voldoet aan A(8) EN836. KLIPPO LB 500-serie, commerciële modellen met uitstekende prestaties en duurzaamheid voor een langdurige relatie.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Trillingen stuur (m/s²) 4,8

Toebehoren

Besturingscontrole Lever

Capaciteit werkgebied (m²) 800

Elektrische start Nee

Gashendel Nee

Hoogte-instelling duwboom Nee

Hoogteafstelling handgreep 2 Step

Inklapbare duwboom Nee

Type duwboom Trillingsdempend

Type luchtfilter Papier

Zachte greep Ja

Zijkant verstelbare greep Ja

Smeermiddelen

Motorolie type Spatten

Olie tank volume (l) 0,55

Oliefilter Ja

Type smeermiddel SAE 10 W-30

Overig

Aansluiting waterslang Nee

CE gecertificeerd Ja

Elektroden afstand (mm) 0,75

Motor

Benzine verbruik (g/kWh) 462

Benzinetank inhoud (L) 0,9

Bougie NGK BPR5ES

Koeling motor Lucht

Motor/engine model(nieuw) GCV170 S4-HV-SD

Motor merk Honda

Type motor GCVX-170

Maaien

BioClip® kit	Niet verkrijgbaar
BioClip® plug	Niet inbegrepen
Deflector	Nee
Maaibreedte (cm)	48
Maihoogte max. (mm)	60
Maihoogte min. (mm)	30
Maihoogten	6
Maihoogten instelling	Centraal, "spring assisted"
Maaimethodes	BioClip(r)
Materiaal maaidek	Aluminium
Messen type	Mulchmes
Messenstop	Nee
Opvangbak	Nee
Geluid	
Geluidsdruk niv. gebr. (dBA)	78
Geluidsdruk niveau LWA (dBA)	91
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	90
Emissies	
Emissie uitstoot CO (g/kWh)	202
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	862
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930000000
HUS Tuin Serie	500-serie
Product Model ID	A00001557
Afmetingen en gewichten	
Artikel brutogewicht (kg)	37,5
Gewicht (kg)	34,5
Verpakkingsbreedte (mm)	527
Verpakkingshoogte (mm)	479
Verpakkingslengte (mm)	854
Verpakkingsvolume (dm3)	215,58
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	Zelfaangedreven, een snelheid
Aandrijving	Benzine
Krachtbron	Benzine
Netto vermogen (kW)	3,3
Netto vermogen (t/pm)	2900
Snelheid. min (km/h)	4,5
Snelheidsregeling	Enkele snelheid
Transmissie fabrikant	BiCiDi
Uitgangsvermogen (Kw)	3,3
Vermogen (W)	3300
Versnelling, type	Worm gear/Manual
Wielen	
Kogelgelagerde wielen	Nee
Materiaal velgen	Staal
Wielbasis (cm)	52
Wiellager, achter	Ja
Wiellager, voor	Ja
Wielmaat. Achterzijde (mm)	203
Wielmaat. Voorzijde (mm)	203
Meer	
Afmetingen	1120 × 515 × 1100 mm