



## HUSQVARNA RIDER P 520DX (EXCL. MAAIDEK) (KUBOTA DIESEL MOTOR)

Artikelnummer: 967985201

€24.999,00 €23.124,08

---

### GALERIJAFBEELDINGEN



### PRODUCT BESCHRIJVING

Frontmaaier met dieselmotor biedt ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de bestuurder perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een

geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P520DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.

## EXTRA INFORMATIE

### Accu

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Accu capaciteit (Ah) | 62          |
| Accu gewicht (kg)    | 14          |
| Accufabrikant        | Exide       |
| Accuspanning (V)     | 12          |
| Batterij             | Ja          |
| Type accu            | Lood / zuur |

### Trillingen

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Trillingsniveau stoel (m/s <sup>2</sup> ) | 0,32 |
| Trillingsniveau stuur (m/s <sup>2</sup> ) | 1,26 |

### Toebehoren

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Draadloze connectie          | BLE-HAPP                         |
| Elektrische start            | Ja                               |
| Gordel                       | Handmatig verstelbaar            |
| Hydraulisch gereedschapslift | Ja                               |
| Koplampen                    | Ja                               |
| Stuurbekrachtiging           | Ja                               |
| Stuurknop                    | Standaard                        |
| Stuurwiel afstelling         | Hoek, Hoogte                     |
| Stuurwiel type               | Professioneel                    |
| Type luchtfilter             | Op zwaar werk berekende busstijl |
| Type parkeerrem              | Schijf                           |
| Urenteller                   | Digitaal                         |
| Vrachthouder                 | Nee                              |
| Wijzigen voorzetstuk         | snel, zonder gereedschap         |
| Stoel                        |                                  |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Inklapbare stoel           | Ja                             |
| Materiaal stoel            | Vinyl                          |
| Rugleuning hoogte          | Hoog                           |
| Scharnierende armleuningen | Standaard                      |
| Stoel fabrikant            | SEAT Industries                |
| Stoelvering                | Ja                             |
| Stoelverstelling           | Gereedschapsloos terwijl u zit |
| Zitting type               | Volledig geveerd, armleuningen |
| Smeermiddelen              |                                |
| Motorolie type             | Volledige druk                 |
| Oliefilter                 | Ja                             |
| Oliekoeler                 | Ja                             |
| Type smeermiddel           | SAE 10 W-40                    |
| Overig                     |                                |
| 12V contact                | Ja                             |
| Bekerhouder                | Nee                            |
| CE gecertificeerd          | Ja                             |
| CLG Produkt (Calc)         | Ja                             |
| Integratie test waarde     | MPIM Included Script           |
| ROPS                       | Standaard opklapbaar           |
| Service positie            | Ja                             |
| Verpakkingswijze           | Houten krat                    |
| Motor                      |                                |
| Benzine verbruik (g/kWh)   | 250                            |
| Benzinetank inhoud (L)     | 23                             |
| Cilinderinhoud (cm3)       | 898                            |
| Cilinders                  | 3                              |
| Koeling motor              | Vloeibaar                      |
| Leverancier motor          | Kubota                         |
| Motor/engine model(nieuw)  | Diesel horizontale as          |
| Positie brandstoftank      | zijkant enkel                  |
| PTO (Power Take Off)       | as aandrijving                 |
| Type brandstof             | Diesel                         |
| Type motor                 | D 902                          |
| Maaien                     |                                |

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cirkel niet gemaaid (cm)              | 55                                        |
| Hoogte boven de grond (mm)            | 140                                       |
| Maaibreedte (cm)                      | 132-155                                   |
| Maaidek type                          | Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132 |
| Maaihogte min en max (mm)             | 30-112                                    |
| Maaihogten instelling                 | Dek afhankelijk                           |
| Mesinschakeling                       | Elektrische koppeling                     |
| Optionele maaidekken                  | Combi 132, Combi 155                      |
| Standen maaihogte                     | 7                                         |
| Veiligheidlimiet helling (°)          | 10                                        |
| <b>Geluid</b>                         |                                           |
| Geluidsdruk gebruiker (dBA)           | 88                                        |
| Geluidsdruk LWA (dBA)                 | 105                                       |
| Geluidsniveau (dBA)                   | 104                                       |
| <b>Emissies</b>                       |                                           |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 1047                                      |
| <b>Banden</b>                         |                                           |
| Bandenfabrikant                       | Kenda                                     |
| Bandenmaat achter                     | 20×8-10                                   |
| Bandenmaat voor                       | 20×8-10                                   |
| Bandenspanning achter (bar)           | 1,5                                       |
| Bandenspanning voor (bar)             | 1,5                                       |
| <b>Algemeen</b>                       |                                           |
| GTIN-13/EAN                           | 7392930295308                             |
| Merk                                  | Husqvarna                                 |
| Product Model ID                      | A00001650                                 |
| Wisselstroomdynamo (A)                | 40                                        |
| <b>Afmetingen en gewichten</b>        |                                           |
| Breedte machine (cm)                  | 113,2                                     |
| Hoogte machine (cm)                   | 133                                       |
| Hoogte machine ROPS op (cm)           | 203,3                                     |
| Lengte machine (cm)                   | 207,8                                     |
| <b>Aandrijving</b>                    |                                           |

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Aandrijfsysteem              | AWD                     |
| Aantal wielen aangedreven    | 4                       |
| Draaibare achteras           | Ja                      |
| Generieke krachtbron         | Diesel                  |
| Max snelheid achter (km/h)   | 13,5                    |
| Max snelheid vooruit (km/h)  | 17,5                    |
| Netto vermogen (kW)          | 14,5                    |
| Netto vermogen (t/pm)        | 3000                    |
| Rijmethode                   | Dubbele pedaalbediening |
| Totaal sleepgewicht (kg)     | 350                     |
| Transmissie fabrikant achter | Kanzaki                 |
| Transmissie fabrikant voor   | Kanzaki                 |
| Transmissie model achter     | KTM 23SA                |
| Transmissie model voor       | KTM 23LA                |
| Type versnelling             | Hydrostatische          |
| Uitgangsvermogen (Kw)        | 14,5                    |
| <b>Wielen</b>                |                         |
| Wiel                         | 4 draads                |
| Wielbasis (cm)               | 106                     |
| <b>Meer</b>                  |                         |
| Afmetingen                   | 2242 × 1248 × 1472 mm   |