



HUSQVARNA RIDER P 525DX (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967985301

€27.999,00

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Dieselaangedreven frontmaaier met hoge capaciteit die ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist

perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P⁵525DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	62
Accu gewicht (kg)	14
Accufabrikant	Exide
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Toebehoren

Draadloze connectie	BLE-HAPP
Elektrische start	Ja
Gordel	Handmatig verstelbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoek, Hoogte
Stuurwiel type	Professioneel
Type luchtfilter	Op zwaar werk berekende busstijl
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	snel, zonder gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Standaard
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Volledig geveerd, armleuningen
Smeermiddelen	

Motorolie type	Druk met oliefilter
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Overig	
12V contact	Ja
Bekerhouder	Nee
CE gecertificeerd	Ja
CLG Produkt (Calc)	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	Standaard opklapbaar
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	270
Benzinetank inhoud (L)	23
Cilinderinhoud (cm ³)	1123
Cilinders	3
Koeling motor	Vloeibaar
Leverancier motor	Kubota
Motor/engine model(nieuw)	Diesel horizontale as
Positie brandstoftank	zijkant enkel
Type brandstof	Diesel
Type motor	D1105
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	58
Hoogte boven de grond (mm)	140
Maaibreedte (cm)	132-155
Maaidek type	Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132
Maaihogte min en max (mm)	30-112
Maaihogten instelling	Dek afhankelijk
Mesinschakeling	Elektrische koppeling
Optionele maaidekken	Combi 132, Combi 155
Standen maaihogte	7
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	87
Geluidsdruk LWA (dBA)	105

Emissies

Uitlaatgassen CO₂ (g/kWh) 1018

Banden

Bandenfabrikant Kenda

Bandenmaat achter 20×10-10

Bandenmaat voor 20×10-10

Bandenspanning achter (bar) 1,5

Bandenspanning voor (bar) 1,5

Algemeen

GTIN-13/EAN 7392930295315

Merk Husqvarna

Product Model ID A00001651

Wisselstroomdynamo (A) 40

Afmetingen en gewichten

Breedte machine (cm) 115,3

Hoogte machine (cm) 133

Hoogte machine ROPS op (cm) 203,3

Lengte machine (cm) 207,8

Aandrijving

Aandrijfsysteem AWD

Aantal wielen aangedreven 4

Draaibare achteras Ja

Generieke krachtbron Diesel

Max snelheid achter (km/h) 15

Max snelheid vooruit (km/h) 19

Netto vermogen (kW) 17,8

Netto vermogen (t/pm) 3000

Rijmethode Dubbele pedaalbediening

Totaal sleepgewicht (kg) 350

Transmissie fabrikant achter Kanzaki

Transmissie fabrikant voor Kanzaki

Transmissie model achter KTM 23SC

Transmissie model voor KTM 23LC

Type versnelling Hydrostatische

Uitgangsvermogen (Kw) 17,8

Wielen

Wiel 4 draads

Wielbasis (cm) 106

Meer

Afmetingen

2242 × 1248 × 1472 mm