HUSQVARNA RIDER P 525DX (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967985301

~~€27.999,00~~ €25.899,08

GALERIJAFBEELDINGEN

PRODUCT BESCHRIJVING

Dieselaangedreven frontmaaier met hoge capaciteit die ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist

perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P525DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Accu capaciteit (Ah)	62
Accu gewicht (kg)	14
Accufabrikant	Exide
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur
Toebehoren	
Draadloze connectie	BLE-HAPP
Elektrische start	Ja
Gordel	Handmatig verstelbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoek, Hoogte
Stuurwiel type	Professioneel
Type luchtfilter	Op zwaar werk berekende busstijl
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	snel, zonder gereedschap
Stoel	
Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Standaard
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Volledig geveerd, armleuningen
Smeermiddelen	

Motorolie type	Druk met oliefilter
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Overig	
12V contact	Ja
Bekerhouder	Nee
CE gecertificeerd	Ja
CLG Produkt (Calc)	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	Standaard opklapbaar
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	270
Benzinetank inhoud (L)	23
Cilinderinhoud (cm3)	1123
Cilinders	3
Koeling motor	Vloeibaar
Leverancier motor	Kubota
Motor/engine model(nieuw)	Diesel horizontale as
Positie brandstoftank	zijkant enkel
Type brandstof	Diesel
Type motor	D1105
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	58
Hoogte boven de grond (mm)	140
Maaibreedte (cm)	132-155
Maaidek type	Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132
Maaihoogte min en max (mm)	30-112
Maaihoogten instelling	Dek afhankelijk
Mesinschakeling	Elektrische koppeling
Optionele maaidekken	Combi 132, Combi 155
Standen maaihoogte	7
Veiligheidlimiet helling (?)	10
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	87
Geluidsdruk LWA (dBA)	105

Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	1018
Banden	
Bandenfabrikant	Kenda
Bandenmaat achter	20×10-10
Bandenmaat voor	20×10-10
Bandenspanning achter (bar)	1,5
Bandenspanning voor (bar)	1,5
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930295315
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001651
Wisselstroomdynamo (A)	40
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	115,3
Hoogte machine (cm)	133
Hoogte machine ROPS op (cm)	203,3
Lengte machine (cm)	207,8
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Diesel
Max snelheid achter (km/h)	15
Max snelheid vooruit (km/h)	19
Netto vermogen (kW)	17,8
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	350
Transmissie fabrikant achter	Kanzaki
Transmissie fabrikant voor	Kanzaki
Transmissie model achter	KTM 23SC
Transmissie model voor	KTM 23LC
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	17,8
Wielen	
Wiel	4 draads
Wielbasis (cm)	106

Meer

Afmetingen	2242 × 1248 × 1472 mm