

HUSQVARNA RIDER P 525DX (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 967985301

€27.999,00 €25.899,08



GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Dieselaangedreven frontmaaier met hoge capaciteit die ongeëvenaarde wendbaarheid en productiviteit biedt in complexe en krappe omgevingen en in grotere gebieden. De commerciële transmissie zorgt voor compromisloze tractie en stabiliteit op hellingen. Door het compacte formaat en de hoge transportsnelheid is de machine geschikt voor zowel stationair als mobiel gebruik bij gemeentes, aannemers, woningcorporaties etc. Dankzij het aan de voorzijde gemonteerde maaidek heeft de machinist

perfect overzicht over het werkgebied. Dit betekent een geoptimaliseerd trimvermogen en toegankelijkheid onder banken, struiken enz. Onderdelen met een lange levensduur voor solide duurzaamheid en minder stilstand. Hulpstukken zoals een bak, bezem, opklapbare ploeg en cabine zorgen het hele jaar door voor een hogere productiviteit. De Husqvarna P525DX wordt zonder maaidek geleverd en kan worden uitgerust met Combi-maaidekken van 132 en 155 cm.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	62
Accu gewicht (kg)	14
Accufabrikant	Exide
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Toebehoren

Draadloze connectie	BLE-HAPP
Elektrische start	Ja
Gordel	Handmatig verstelbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoek, Hoogte
Stuurwiel type	Professioneel
Type luchtfilter	Op zwaar werk berekende busstijl
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	snel, zonder gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Standaard
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Volledig geveerd, armleuningen
Smeermiddelen	

Motorolie type	Druk met oliefilter
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Overig	
12V contact	Ja
Bekerhouder	Nee
CE gecertificeerd	Ja
CLG Produkt (Calc)	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	Standaard opklapbaar
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	270
Benzinetank inhoud (L)	23
Cilinderinhoud (cm ³)	1123
Cilinders	3
Koeling motor	Vloeibaar
Leverancier motor	Kubota
Motor/engine model(nieuw)	Diesel horizontale as
Positie brandstoftank	zijkant enkel
Type brandstof	Diesel
Type motor	D1105
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	58
Hoogte boven de grond (mm)	140
Maaibreedte (cm)	132-155
Maaidek type	Combi 155X/Combi 155/Combi 132X/Combi 132
Maaihogte min en max (mm)	30-112
Maaihogten instelling	Dek afhankelijk
Mesinschakeling	Elektrische koppeling
Optionele maaidekken	Combi 132, Combi 155
Standen maaihogte	7
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	87
Geluidsdruk LWA (dBA)	105

Emissies

Uitlaatgassen CO₂ (g/kWh) 1018

Banden

Bandenfabrikant Kenda
 Bandenmaat achter 20×10-10
 Bandenmaat voor 20×10-10
 Bandenspanning achter (bar) 1,5
 Bandenspanning voor (bar) 1,5

Algemeen

GTIN-13/EAN 7392930295315
 Merk Husqvarna
 Product Model ID A00001651
 Wisselstroomdynamo (A) 40

Afmetingen en gewichten

Breedte machine (cm) 115,3
 Hoogte machine (cm) 133
 Hoogte machine ROPS op (cm) 203,3
 Lengte machine (cm) 207,8

Aandrijving

Aandrijfsysteem AWD
 Aantal wielen aangedreven 4
 Draaibare achteras Ja
 Generieke krachtbron Diesel
 Max snelheid achter (km/h) 15
 Max snelheid vooruit (km/h) 19
 Netto vermogen (kW) 17,8
 Netto vermogen (t/pm) 3000
 Rijmethode Dubbele pedaalbediening
 Totaal sleepgewicht (kg) 350
 Transmissie fabrikant achter Kanzaki
 Transmissie fabrikant voor Kanzaki
 Transmissie model achter KTM 23SC
 Transmissie model voor KTM 23LC
 Type versnelling Hydrostatische
 Uitgangsvermogen (Kw) 17,8

Wielen

Wiel 4 draads
 Wielbasis (cm) 106

Meer

Afmetingen

2242 × 1248 × 1472 mm