



HUSQVARNA RIDER R 112C INCL. 85 CM COMBI-MAAIDEK

Artikelnummer: 967178402

~~€3.799,00~~ €3.514,08

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Als u een echte Husqvarna Rider zoekt, met de mogelijkheid om te navigeren rond bloembedden, struiken, bomen en andere obstakels in uw gazon, maar geen Rider voor de grootste gazons wilt, dan is de Husqvarna R 112C de perfecte keuze. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige bediening, zelfs in krappe ruimtes en maakt het makkelijk op te bergen. Ondanks het

kleinere formaat, biedt deze Rider een uitstekende tractie, zelfs op hellingen en in natte omstandigheden. Door de gelede besturing kunt u snel bochten maken met een minimale draaicirkel. Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek biedt u een uitstekend overzicht over het maaigebied.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	21
Accu gewicht (kg)	7
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,5
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	1,1

Toebehoren

Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Koplampen	Nee
Stuurbekrachtiging	Nee
Stuurknop	Optioneel
Stuurwiel afstelling	Niet beschikbaar
Stuurwiel type	Standaard
Type luchtfilter	Patroon met een voorfilter
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Geen
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	met gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	PU
Rugleuning hoogte	Medium
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Met gereedschap
Smeermiddelen	

Motorolie type	Druk
Olie capaciteit (L)	1,2
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Overig	
12V contact	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
Service positie	Nee
Verpakkingswijze	Hout en karton
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	395
Benzinetank inhoud (L)	4
Bougie	HQT-9
Cilinderinhoud (cm3)	413
Cilinders	1
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Husqvarna
Motor/engine model(nieuw)	HS 413AE
Positie brandstoftank	Midden
Type brandstof	Benzine
Type motor	HS 413AE
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	65
Hoogte boven de grond (mm)	120
Maaibreedte (cm)	85
Maaidek type	Combi
Maihoogte min en max (mm)	25-70
Maihoogten instelling	Hendel op maaidek
Maaimethodes	BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Mesinschakeling	Automatisch
Messen	2 stuks
Optionele maaidekken	Combi 85
Standen maihoogte	7
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	84
Geluidsdruk LWA (dBA)	99
Geluidsniveau (dBA)	98
Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	773,4
Banden	
Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	155/50-8
Bandenmaat voor	155/50-8
Bandenspanning achter (bar)	0,6
Bandenspanning voor (bar)	0,6
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391736549592
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00008302
Wisselstroomdynamo (A)	3
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	88
Hoogte machine (cm)	108
Lengte machine (cm)	212
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Aantal wielen aangedreven	2
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	3
Max snelheid vooruit (km/h)	7
Netto vermogen (kW)	8,4
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	100
Transmissie fabrikant achter	Hydro-Gear
Transmissie model achter	T2
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	8,4
Wielen	
Wielbasis (cm)	80
Meer	

Afmetingen

2300 × 970 × 845 mm