



HUSQVARNA RIDER R 112C5 INCL. 85 CM COMBI-MAAIDEK

Artikelnummer: 967178502

€3.309,00

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Als u een echte Husqvarna Rider zoekt, met de mogelijkheid om te navigeren rond bloembedden, struiken, bomen en andere obstakels in uw gazon, maar geen Rider voor de grootste gazons wilt, dan is de Husqvarna R 112C5 een perfecte keuze. Het compacte ontwerp zorgt voor eenvoudige bediening, zelfs in krappe ruimtes en maakt het makkelijk op te bergen. Ondanks het kleinere formaat, biedt deze Rider een uitstekende tractie, zelfs op hellingen en in natte omstandigheden. Door de gelede

besturing kunt u snel bochten maken met een minimale draaicirkel. Het aan de voorzijde gemonteerde maaidek biedt u een uitstekend overzicht over het maaigebied.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	21
Accu gewicht (kg)	7
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,7
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	1,6

Toebehoren

Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Koplampen	Nee
Stuurbekrachtiging	Nee
Stuurknop	Optioneel
Stuurwiel afstelling	Niet beschikbaar
Stuurwiel type	Standaard
Type luchtfilter	Standaard
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Geen
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	met gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	PU
Rugleuning hoogte	Medium
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja

Smeermiddelen

Motorolie type	Spatten
Olie capaciteit (L)	1,4
Type smeermiddel	SAE 10 W-30

Overig

12V contact	Nee
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
Service positie	Nee
Verpakkingswijze	Hout en karton

Motor

Benzine verbruik (g/kWh)	395
Benzinetank inhoud (L)	4
Bougie	Champion QC12YC, Champion XC92YC
Cilinderinhoud (cm ³)	413
Cilinders	1
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Husqvarna
Motor/engine model(nieuw)	HS 413AE
Positie brandstoftank	Midden
Type brandstof	Benzine
Type motor	HS 413AE

Maaien

Cirkel niet gemaaid (cm)	65
Hoogte boven de grond (mm)	120
Maaibreedte (cm)	85
Maaidek type	Combi
Maaihogte min en max (mm)	25-70
Maaihogten instelling	Hendel op maaidek
Maaimethodes	BioClip®/achterkant uitwerpen
Materiaal maaidek	Staal
Mesinschakeling	Automatisch
Messen	2 stuks
Standen maaihogte	7
Veiligheidslimiet helling (°)	10

Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	85
Geluidsdruk LWA (dBA)	100
Geluidsniveau (dBA)	99

Emissies

Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	882
---------------------------------------	-----

Banden

Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	155/50-8
Bandenmaat voor	155/50-8
Bandenspanning achter (bar)	0,6
Bandenspanning voor (bar)	0,6
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391736549608
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00008315
Wisselstroomdynamo (A)	3
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	88
Hoogte machine (cm)	108
Lengte machine (cm)	212
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Aantal wielen aangedreven	2
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	3
Max snelheid vooruit (km/h)	7
Netto vermogen (kW)	8,4
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Pedaal-bediend
Totaal sleepgewicht (kg)	100
Transmissie fabrikant achter	Peerless
Transmissie model achter	MST 205
Type versnelling	Handbediening
Uitgangsvermogen (Kw)	8,4
Wielen	
Wielbasis (cm)	80
Meer	
Afmetingen	2300 × 970 × 845 mm