HUSQVARNA RIDER R 216T AWD (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 970542401

~~€6.799,00~~ €6.459,05

GALERIJAFBEELDINGEN

PRODUCT BESCHRIJVING

Efficiënte veelzijdigheid en controle, Deze zitgrasmaaier met vierwielaandrijving is ideaal voor het onderhoud van grotere, meer uitdagende gazons. De Husqvarna R216T AWD kan worden uitgerust met een combimaaidek van 94 cm of 103 cm voor optionele BioClip®-mulch of achteruitworp. All-Wheel-Drive zorgt voor tractie op gladde, hellende grond, terwijl de knikbesturing krappe bochten mogelijk maakt. Verstelbaar stuurwiel en LED-verlichting dragen bij aan de premium gebruikerservaring.

EXTRA INFORMATIE

Accu	
Accu capaciteit (Ah)	24
Accu gewicht (kg)	7,2
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur
Trillingen	
Trillingsniveau stoel (m/s²)	1,9
Trillingsniveau stuur (m/s²)	0,29
Toebehoren	
Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Koplampen	Nee
Stuurbekrachtiging	Nee
Stuurknop	Optioneel
Stuurwiel afstelling	Hoogte
Stuurwiel type	Comfort
Type luchtfilter	Patroon met een voorfilter
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	met gereedschap
Stoel	
Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	PU
Rugleuning hoogte	Medium
Scharnierende armleuningen	Niet beschikbaar
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Smeermiddelen	

Motorolie type	Spatten met drukfiltering
Olie capaciteit (L)	1,6
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Nee
Type smeermiddel	SAE 10 W-40

Overig

12V contact	Nee
Bekerhouder	Ja
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	No
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat

Motor

Benzinetank inhoud (L)	12
Bougie	Husqvarna HQT-7
Cilinderinhoud (cm3)	586
Cilinders	2
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Husqvarna
Positie brandstoftank	zijkant enkel
PTO (Power Take Off)	riemaandrijving
Type brandstof	Benzine
Type motor	HV 586AE

Maaien

Cirkel niet gemaaid (cm)	30
Hoogte boven de grond (mm)	85
Maaibreedte (cm)	94-103
Maaidek type	Combi 94/ Combi 103
Maaihoogte min en max (mm)	25-75
Maaihoogten instelling	Hendel zittend
Mesinschakeling	Automatisch
Standen maaihoogte	10
Veiligheidlimiet helling (?)	10

Geluid

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	85,9
Geluidsdruk LWA (dBA)	99
Geluidsniveau (dBA)	98,1

Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	778
Banden	
Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	170/60-8
Bandenmaat voor	170/60-8
Bandenspanning achter (bar)	8,7
Bandenspanning voor (bar)	0,6
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930759893
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00000600
Wisselstroomdynamo (A)	15
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	88
Hoogte machine (cm)	113
Lengte machine (cm)	194
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	6
Max snelheid vooruit (km/h)	9
Netto vermogen (kW)	12
Netto vermogen (t/pm)	2900
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	110
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	11,3
Wielen	
Wielbasis (cm)	89