



HUSQVARNA RIDER R 316TX AWD (EXCL. MAAIDEK)

Artikelnummer: 970542801

€9.499,00

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

De Husqvarna R316TX AWD is gebouwd om de zwaardere klussen aan te pakken en is een slimme, krachtige zitgrasmaaier die wordt aangedreven door een V-twin-motor. Het biedt een keuze uit combi-maaidekken voor optionele BioClip® mulchen of achteruitworp. All-Wheel-Drive en knikbesturing houden u onder controle op uitdagend terrein. De motorkap is voorzien van geïntegreerde rails, zodat u accessoires zoals een bagagedrager kunt bevestigen, LED-verlichting voor en achter voor meer zichtbaarheid in donkere seizoenen. Klaar voor Husqvarna Connect met Bluetooth®.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	24
Accu gewicht (kg)	7
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,7
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	2,5

Toebehoren

Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Nee
Stuurknop	Optioneel
Stuurwiel afstelling	Hoogte
Stuurwiel type	Comfort
Type luchtfilter	Dubbel element
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal met voorgeprogrammeerde onderhoudsintervallen
Vrachthouder	Ja
Wijzigen voorzetstuk	snel, met gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Optioneel
Stoel fabrikant	SEAT Industries
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Smeermiddelen	

Motorolie type	Volledige druk
Olie capaciteit (L)	1,7
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Nee
Type smeermiddel	SAE 10 W-30
Overig	
12V contact	Ja
Bekerhouder	Ja
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	No
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	349
Benzinetank inhoud (L)	12
Bougie	NGK BPR4ES
Cilinderinhoud (cm3)	603
Cilinders	2
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Kawasaki
Motor/engine model(nieuw)	FS481V
Positie brandstoftank	zijkant enkel
PTO (Power Take Off)	riemaandrijving
Type brandstof	Benzine
Type motor	Serie FS V-Twin
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	30
Hoogte boven de grond (mm)	90
Maaibreedte (cm)	94-112
Maaidek type	Combi 94/Combi 103/ Combi 112
Maaihogte min en max (mm)	25-75
Maaihogten instelling	Hendel zittend
Mesinschakeling	Automatisch
Standen maaihogte	10
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	86
Geluidsdruk LWA (dBA)	98
Geluidsniveau (dBA)	97
Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	851
Banden	
Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	170/60-8
Bandenmaat voor	170/60-8
Bandenspanning achter (bar)	0,6
Bandenspanning voor (bar)	0,6
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930759930
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00000603
Wisselstroomdynamo (A)	15
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	88,3
Hoogte machine (cm)	118,1
Lengte machine (cm)	202,4
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	6
Max snelheid vooruit (km/h)	9
Netto vermogen (kW)	9,6
Netto vermogen (t/pm)	2900
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	125
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	9,6
Wielen	
Wielbasis (cm)	88,7