



HUSQVARNA RIDER P 524X EFI (EXCL. MAAIDEK) (KAWASAKI MOTOR)

Artikelnummer: 970601601

€19.499,00

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Compacte, efficiënte frontmaaier met elektronische brandstofinspuiting voor lager brandstofverbruik, verbeterd vermogen en koppel zonder motorverlies, zelfs in zware omstandigheden. Turn-key start betekent geen choke nodig: gewoon aanzetten en gaan. Gelede stuurbekrachtiging helpt bij strakke bochten, terwijl AWD zorgt voor tractie in alle omstandigheden. Volledig zwevend maaidek, gemakkelijk bereikbare maaihoogtehendel en koplampen maken het maaien ook gemakkelijker, terwijl volledige compatibiliteit met alle P524-Accessoires het hele jaar door productiviteit mogelijk maakt. Geschikt voor sportclubs en hotels, evenals huisvestingsbureaus en aannemers die een veelzijdige, compacte, zeer wendbare frontmaaier willen.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	24
Accu gewicht (kg)	5,4
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,7
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	3

Toebehoren

Anti-scalp wielen	3
Draadloze connectie	BLE-HAPP
Elektrische start	Ja
Gordel	Oprolbaar
Hydraulisch gereedschapslift	Ja
Koplampen	Ja
Stuurbekrachtiging	Ja
Stuurknop	Standaard
Stuurwiel afstelling	Hoek, Hoogte
Stuurwiel type	Professioneel
Type luchtfilter	Heavy-Duty Canister Style
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Ja
Wijzigen voorzetstuk	snel, met gereedschap
Stoel	

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	Vinyl
Rugleuning hoogte	Hoog
Scharnierende armleuningen	Standaard
Stoel fabrikant	Milsco
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos terwijl u zit
Zitting type	Premium
Smeermiddelen	
Motorolie type	Volledige druk
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Ja
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Overig	
12V contact	Ja
Bekerhouder	Nee
CE gecertificeerd	Ja
CLG Produkt (Calc)	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	Standaard opklapbaar
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzine verbruik (g/kWh)	334
Benzinetank inhoud (L)	22
Bougie	NGK BPR4ES
Cilinderinhoud (cm3)	726
Cilinders	2
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Kawasaki
Motor/engine model(nieuw)	FX730V EFI TWIN
Positie brandstoftank	zijkant enkel
Type brandstof	Benzine
Type motor	Serie FX V-Twin
Maaien	

Cirkel niet gemaaid (cm)	50
Hoogte boven de grond (mm)	105
Maaibreedte (cm)	122
Maaidek constructie(mm)	4
Maaidek type	R137/Combi 122/Combi 112
Maaihogte min en max (mm)	25-80
Maaihogten instelling	Hendel zittend
Mesinschakeling	Elektrische koppeling
Optionele maaidekken	Combi 122
Spoorbreedte voor (mm)	766
Standen maaihogte	7
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	
Geluidsdruk gebruiker (dBA)	88
Geluidsdruk LWA (dBA)	103
Geluidsniveau (dBA)	102
Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	792
Banden	
Bandenfabrikant	Kenda
Bandenmaat achter	18×8,5-8
Bandenmaat voor	18×8,5-8
Bandenspanning achter (bar)	1
Bandenspanning voor (bar)	1
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7391736549820
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00001229
Wisselstroomdynamo (A)	20
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	98
Hoogte machine (cm)	117,4
Hoogte machine ROPS op (cm)	192,4
Lengte machine (cm)	205
Aandrijving	

Aandrijfsysteem	AWD
Aantal wielen aangedreven	4
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	9
Max snelheid vooruit (km/h)	13
Netto vermogen (kW)	15,6
Netto vermogen (t/pm)	3000
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	200
Transmissie fabrikant achter	Kanzaki
Transmissie fabrikant voor	Kanzaki
Transmissie model achter	KTM 23SB
Transmissie model voor	KTM 23LB
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	15,6
Wielen	
Wiel	4 draads
Wielbasis (cm)	100
Meer	
Afmetingen	2390 × 1120 × 1328 mm