# HUSQVARNA RIDER P 524X EFI (EXCL. MAAIDEK) (KAWASAKI MOTOR)

**Artikelnummer:** 970601601

~~€19.799,00~~ €18.314,08

## PRODUCT BESCHRIJVING

Compacte, efficiënte frontmaaier met elektronische brandstofinspuiting voor lager brandstofverbruik, verbeterd vermogen en koppel zonder motorverlies, zelfs in zware omstandigheden. Turn-key start betekent geen choke nodig: gewoon aanzetten en gaan. Gelede stuurbekrachtiging helpt bij strakke bochten, terwijl AWD zorgt voor tractie in alle omstandigheden. Volledig zwevend maaidek, gemakkelijk bereikbare maaihoogtehendel en koplampen maken het maaien ook gemakkelijker, terwijl volledige compatibiliteit met alle P524-Accessoires het hele jaar door productiviteit mogelijk maakt. Geschikt voor sportclubs en hotels, evenals huisvestingsbureaus en aannemers die een veelzijdige, compacte, zeer wendbare frontmaaier willen.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Accu** | |
| **Accu capaciteit (Ah)** | 24 |
| **Accu gewicht (kg)** | 5,4 |
| **Accufabrikant** | Global |
| **Accuspanning (V)** | 12 |
| **Batterij** | Ja |
| **Type accu** | Lood / zuur |
| **Trillingen** | |
| **Trillingsniveau stoel (m/s²)** | 0,7 |
| **Trillingsniveau stuur (m/s²)** | 3 |
| **Toebehoren** | |
| **Anti-scalp wielen** | 3 |
| **Draadloze connectie** | BLE-HAPP |
| **Elektrische start** | Ja |
| **Gordel** | Oprolbaar |
| **Hydraulisch gereedschapslift** | Ja |
| **Koplampen** | Ja |
| **Stuurbekrachtiging** | Ja |
| **Stuurknop** | Standaard |
| **Stuurwiel afstelling** | Hoek, Hoogte |
| **Stuurwiel type** | Professioneel |
| **Type luchtfilter** | Heavy-Duty Canister Style |
| **Type parkeerrem** | Schijf |
| **Urenteller** | Digitaal |
| **Vrachthouder** | Ja |
| **Wijzigen voorzetstuk** | snel, met gereedschap |
| **Stoel** | |

| | |
|---|---|
| **Inklapbare stoel** | Ja |
| **Materiaal stoel** | Vinyl |
| **Rugleuning hoogte** | Hoog |
| **Scharnierende armleuningen** | Standaard |
| **Stoel fabrikant** | Milsco |
| **Stoelvering** | Ja |
| **Stoelverstelling** | Gereedschapsloos terwijl u zit |
| **Zitting type** | Premium |
| **Smeermiddelen** | |
| **Motorolie type** | Volledige druk |
| **Oliefilter** | Ja |
| **Oliekoeler** | Ja |
| **Type smeermiddel** | SAE 10 W-40 |
| **Overig** | |
| **12V contact** | Ja |
| **Bekerhouder** | Nee |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **CLG Produkt (Calc)** | Ja |
| **Integratie test waarde** | MPIM Included Script |
| **ROPS** | Standaard opklapbaar |
| **Service positie** | Ja |
| **Verpakkingswijze** | Houten krat |
| **Motor** | |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 334 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 22 |
| **Bougie** | NGK BPR4ES |
| **Cilinderinhoud (cm3)** | 726 |
| **Cilinders** | 2 |
| **Koeling motor** | Lucht |
| **Leverancier motor** | Kawasaki |
| **Motor/engine model(nieuw)** | FX730V EFI TWIN |
| **Positie brandstoftank** | zijkant enkel |
| **Type brandstof** | Benzine |
| **Type motor** | Serie FX V-Twin |
| **Maaien** | |

| | |
|---|---|
| **Cirkel niet gemaaid (cm)** | 50 |
| **Hoogte boven de grond (mm)** | 105 |
| **Maaibreedte (cm)** | 122 |
| **Maaidek constructie(mm)** | 4 |
| **Maaidek type** | R137/Combi 122/Combi 112 |
| **Maaihoogte min en max (mm)** | 25-80 |
| **Maaihoogten instelling** | Hendel zittend |
| **Mesinschakeling** | Elektrische koppeling |
| **Optionele maaidekken** | Combi 122 |
| **Spoorbreedte voor (mm)** | 766 |
| **Standen maaihoogte** | 7 |
| **Veiligheidlimiet helling (▯)** | 10 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdruk gebruiker (dBA)** | 88 |
| **Geluidsdruk LWA (dBA)** | 103 |
| **Geluidsniveau (dBA)** | 102 |
| **Emissies** | |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 792 |
| **Banden** | |
| **Bandenfabrikant** | Kenda |
| **Bandenmaat achter** | 18×8,5-8 |
| **Bandenmaat voor** | 18×8,5-8 |
| **Bandenspanning achter (bar)** | 1 |
| **Bandenspanning voor (bar)** | 1 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7391736549820 |
| **Merk** | Husqvarna |
| **Product Model ID** | A00001229 |
| **Wisselstroomdynamo (A)** | 20 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Breedte machine (cm)** | 98 |
| **Hoogte machine (cm)** | 117,4 |
| **Hoogte machine ROPS op (cm)** | 192,4 |
| **Lengte machine (cm)** | 205 |
| **Aandrijving** | |

| | |
|---|---|
| **Aandrijfsysteem** | AWD |
| **Aantal wielen aangedreven** | 4 |
| **Draaibare achteras** | Ja |
| **Generieke krachtbron** | Benzine |
| **Max snelheid achter (km/h)** | 9 |
| **Max snelheid vooruit (km/h)** | 13 |
| **Netto vermogen (kW)** | 15,6 |
| **Netto vermogen (t/pm)** | 3000 |
| **Rijmethode** | Dubbele pedaalbediening |
| **Totaal sleepgewicht (kg)** | 200 |
| **Transmissie fabrikant achter** | Kanzaki |
| **Transmissie fabrikant voor** | Kanzaki |
| **Transmissie model achter** | KTM 23SB |
| **Transmissie model voor** | KTM 23LB |
| **Type versnelling** | Hydrostatische |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 15,6 |
| **Wielen** | |
| **Wiel** | 4 draads |
| **Wielbasis (cm)** | 100 |
| **Meer** | |
| **Afmetingen** | 2390 × 1120 × 1328 mm |