



HUSQVARNA RIDER R 214T INCL. 103CM MAAIDEK

Artikelnummer: 970542201+

€5.948,00 €5.501,90

GALERIJAFBEELDINGEN



PRODUCT BESCHRIJVING

Deze veelzijdige zitgrasmaaier is ideaal voor het onderhoud van grotere gazons en is het hele jaar door efficiënt. De Husqvarna R214 T heeft een tweecilindermotor en kan worden uitgerust met een combimaaidesk van 94 cm of 103 cm met twee maaiopties: BioClip®-mulch voor gazonbemesting en maaien met achteruitworp voor hoger, taaier gras. De zitmaaier is eenvoudig te bedienen, schoon te maken en te onderhouden dankzij de servicestand van het maaidek. Er is een breed scala aan Husqvarna-accessoires verkrijgbaar.

EXTRA INFORMATIE

Accu

Accu capaciteit (Ah)	24
Accu gewicht (kg)	7,2
Accufabrikant	Global
Accuspanning (V)	12
Batterij	Ja
Type accu	Lood / zuur

Trillingen

Trillingsniveau stoel (m/s ²)	0,29
Trillingsniveau stuur (m/s ²)	1,9

Toebehoren

Elektrische start	Ja
Gordel	Niet beschikbaar
Koplampen	Nee
Stuurbekrachtiging	Nee
Stuurknop	Optioneel
Stuurwiel afstelling	Hoogte
Stuurwiel type	Comfort
Type luchtfilter	Patroon met een voorfilter
Type parkeerrem	Schijf
Urenteller	Digitaal
Vrachthouder	Nee
Wijzigen voorzetstuk	met gereedschap

Stoel

Inklapbare stoel	Ja
Materiaal stoel	PU
Rugleuning hoogte	Medium
Scharnierende armleuningen	Niet beschikbaar
Stoelvering	Ja
Stoelverstelling	Gereedschapsloos
Smeermiddelen	

Motorolie type	Druk met oliefilter
Olie capaciteit (L)	1,6
Oliefilter	Ja
Oliekoeler	Nee
Type smeermiddel	SAE 10 W-40
Overig	
12V contact	Nee
Bekerhouder	Ja
CE gecertificeerd	Ja
Integratie test waarde	MPIM Included Script
ROPS	No
Service positie	Ja
Verpakkingswijze	Houten krat
Motor	
Benzinetank inhoud (L)	12
Bougie	Husqvarna HQT-7
Cilinder inhoud (cm ³)	586
Cilinderinhoud (cm ³)	586
Cilinders	2
Koeling motor	Lucht
Leverancier motor	Husqvarna
Positie brandstoftank	zijkant enkel
PTO (Power Take Off)	riemaandrijving
Type brandstof	Benzine
Type motor	HV 586AE
Maaien	
Cirkel niet gemaaid (cm)	30
Hoogte boven de grond (mm)	120
Maaibreedte (cm)	94-103
Maaidek type	Combi 94/ Combi 103
Maaihogte min en max (mm)	25-75
Maaihogten instelling	Hendel zittend
Maaimethodes	BioClip®/achterkant uitwerpen
Mesinschakeling	Automatisch
Standen maaihogte	10
Veiligheidlimiet helling (°)	10
Geluid	

Geluidsdruk gebruiker (dBA)	85,9
Geluidsdruk LWA (dBA)	99
Geluidsniveau (dBA)	98,1
Emissies	
Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)	778
Banden	
Bandenfabrikant	STARCO
Bandenmaat achter	170/60-8
Bandenmaat voor	170/60-8
Bandenspanning achter (bar)	8,7
Bandenspanning voor (bar)	0,6
Algemeen	
GTIN-13/EAN	7392930759879
Merk	Husqvarna
Product Model ID	A00000597
Wisselstroomdynamo (A)	15
Afmetingen en gewichten	
Breedte machine (cm)	88
Hoogte machine (cm)	113
Lengte machine (cm)	194
Aandrijving	
Aandrijfsysteem	Achterwielaandrijving
Aantal wielen aangedreven	2
Draaibare achteras	Ja
Generieke krachtbron	Benzine
Max snelheid achter (km/h)	6
Max snelheid vooruit (km/h)	9
Netto vermogen (kW)	12
Netto vermogen (t/pm)	2900
Rijmethode	Dubbele pedaalbediening
Totaal sleepgewicht (kg)	110
Type versnelling	Hydrostatische
Uitgangsvermogen (Kw)	12
Wielen	
Wielbasis (cm)	89