



HUSQVARNA T540 XP® II BENZINE KETTINGZAAG - 14"

Artikelnummer: 970483914

~~€959,00~~ €887,08

PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna T540 XP® is ontworpen voor het hoogwaardige top zaagsegment en richt zich op professionele klanten zoals professionele boomkwekers, tuinarchitecten, tuinaannemers en nutsvoorzieningen die uitstekende prestaties nodig hebben in combinatie met de beste ergonomie.

EXTRA INFORMATIE

Trillingen

Dag. trillingen (m/s ²)	4,2
Dag. trillingen Tijdfact.(h)	2,4
Eq. Trilniveau achter (m/s ²)	4,2
Eq. trilniveau voor (m/s ²)	3,5

Toebehoren

Cert. voor kettingtype EU	91VG, H36, 91PX, H37, S93G, SP21G
Cert. zaagblad lengte EU	12, 14, 16 inch
Cert. zaagbladneus EU	.325" mini 8T, 3/8" mini 9T
Gecertif. voor begrenzer(mm)	1,1. 1,3
Handvat type	Standaard
Kettingsnelheid max (m/s)	19,4
Kettingsteek (Toonhoogte)	.325" mini
Ontstekingsmodule lucht (mm)	0,3
Type ketting	SP21G
Type tandwiel	Spur 6
Type zwaard (lang)	Tandwielpunt
Type zwaardmontage	HSM
Zaagblad lengte (cm)	35
Zaagblad lengte (inch)	14
Zaagbladlengte - max (cm)	40
Zaagbladlengte - min (cm)	30

Smeermiddelen

Olie pomp cap. max (ml/min)	9
Olie pomp cap. min (ml/min)	3
Olie pomp type	Instelbare doorvoer
Olie tank volume (l)	0,2
Type smeermiddel	Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1

Overig

CE gecertificeerd	Ja
Elektroden afstand (mm)	0,5
Integration test value	MPIM Included Script
Machinerichtlijn 2006/42/EC	0404/11/2320

Motor

Aangrijptoeental max (t/pm)	6000
Aangrijptoeental (t/pm)	4500
Benzine verbruik (g/kWh)	464
Benzinetank inhoud (L)	0,34
Bougie	NGK CMR6H
Brandstofverbruik (kg/h)	0,87
Cilinder diameter (mm)	40
Cilinder slag (mm)	30
Maximale motor tpm (t/pm)	14200
Motor familie	MHVXS.0384AC
Motor platform	MHVXS.0384AC
Racing snelheid min (t/pm)	12000

Geluid

Geluidsdrukiv. gebr. (dBA)	104
Geluidsdrukniveau LWA (dBA)	116
Geluidsniveau. gemeten (dBA)	114

Emissies

Emissie uitstoot CO (g/kWh)	220,2
Emissie uitstoot CO ₂ (g/kWh)	968
Emissie uitstoot HC (g/kWh)	39,41
Emissie uitstoot NO _x (g/kWh)	3
Emissies CO ₂ (g/kWh)	997
Uitlaat emissies CO (g/kWh)	194,26
Uitlaat emissies CO ₂ (g/kWh)	997
Uitlaat emissies HC (g/kWh)	39,41
Uitlaat emissies NO _x (g/kWh)	3
Uitlaatgassen CO ₂ (g/kWh)	968

Algemeen

GTIN-13/EAN	7,39293E+12
Product Model ID	A00001360

Afmetingen en gewichten

Artikel brutogewicht (kg)	5,515
Gewicht kaal (kg)	3,9
Maat (mm)	1,1
Verpakkingsbreedte (mm)	270
Verpakkingshoogte (mm)	250
Verpakkingslengte (mm)	470

Aandrijving

Aandrijving	Benzine
Draaimoment. max. bij (t/pm)	140
Draaimoment. max. (Nm)	1,83
Maximale snelheid (t/pm)	10200
Stationair bovengrens (t/pm)	3500
Toeren stationair (t/pm)	3000
Uitgangsvermogen (Kw)	1,8

Wielen

Spikes	Enclosed
---------------	----------

Meer

Afmetingen	28,5 × 22,3 × 24,7 mm
-------------------	-----------------------