# HUSQVARNA T540 XP® II BENZINE KETTINGZAAG - 14"

**Artikelnummer:** 970483914

~~€959,00~~ €887,08

## PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna T540 XP® is ontworpen voor het hoogwaardige top zaagsegment en richt zich op professionele klanten zoals professionele boomkwekers, tuinarchitecten, tuinaannemers en nutsvoorzieningen die uitstekende prestaties nodig hebben in combinatie met de beste ergonomie.

## EXTRA INFORMATIE

| | |
|---|---|
| **Trillingen** | |
| **Dag. trillingen (m/s2)** | 4,2 |
| **Dag. trillingen Tijdfact.(h)** | 2,4 |
| **Eq. Trilniveau achter (m/s2)** | 4,2 |
| **Eq. trilniveau voor (m/s2)** | 3,5 |
| **Toebehoren** | |
| **Cert. voor kettingtype EU** | 91VG, H36, 91PX, H37, S93G, SP21G |
| **Cert. zaagblad lengte EU** | 12, 14, 16 inch |
| **Cert. zaagbladneus EU** | .325" mini 8T, 3/8" mini 9T |
| **Gecertif. voor begrenzer(mm)** | 1,1. 1,3 |
| **Handvat type** | Standaard |
| **Kettingsnelheid max (m/s)** | 19,4 |
| **Kettingsteek (Toonhoogte)** | .325" mini |
| **Ontstekingsmodule lucht (mm)** | 0,3 |
| **Type ketting** | SP21G |
| **Type tandwiel** | Spur 6 |
| **Type zwaard (lang)** | Tandwielpunt |
| **Type zwaardmontage** | HSM |
| **Zaagblad lengte (cm)** | 35 |
| **Zaagblad lengte (inch)** | 14 |
| **Zaagbladlengte - max (cm)** | 40 |
| **Zaagbladlengte - min (cm)** | 30 |
| **Smeermiddelen** | |
| **Olie pomp cap. max (ml/min)** | 9 |
| **Olie pomp cap. min (ml/min)** | 3 |
| **Olie pomp type** | Instelbare doorvoer |
| **Olie tank volume (l)** | 0,2 |
| **Type smeermiddel** | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| **Overig** | |
| **CE gecertificeerd** | Ja |
| **Elektroden afstand (mm)** | 0,5 |
| **Integration test value** | MPIM Included Script |
| **Machinerichtlijn 2006/42/EC** | 0404/11/2320 |

VITARO GROENTECHNIEK

| | |
|---|---|
| **Motor** | |
| **Aangrijptoerental max (t/pm)** | 6000 |
| **Aangrijptoerental (t/pm)** | 4500 |
| **Benzine verbruik (g/kWh)** | 464 |
| **Benzinetank inhoud (L)** | 0,34 |
| **Bougie** | NGK CMR6H |
| **Brandstofverbruik (kg/h)** | 0,87 |
| **Cilinder diameter (mm)** | 40 |
| **Cilinder slag (mm)** | 30 |
| **Maximale motor tpm (t/pm)** | 14200 |
| **Motor familie** | MHVXS.0384AC |
| **Motor platform** | MHVXS.0384AC |
| **Racing snelheid min (t/pm)** | 12000 |
| **Geluid** | |
| **Geluidsdrukniv. gebr. (dBA)** | 104 |
| **Geluidsdrukniveau LWA (dBA)** | 116 |
| **Geluidsniveau. gemeten (dBA)** | 114 |
| **Emissies** | |
| **Emissie uitstoot CO (g/kWh)** | 220,2 |
| **Emissie uitstoot CO2 (g/kWh)** | 968 |
| **Emissie uitstoot HC (g/kWh)** | 39,41 |
| **Emissie uitstoot NOx (g/kWh)** | 3 |
| **Emissies CO2 (g/kWh)** | 997 |
| **Uitlaat emissies CO (g/kWh)** | 194,26 |
| **Uitlaat emissies CO2 (g/kWh)** | 997 |
| **Uitlaat emissies HC (g/kWh)** | 39,41 |
| **Uitlaat emissies NOx (g/kWh)** | 3 |
| **Uitlaatgassen CO2 (g/kWh)** | 968 |
| **Algemeen** | |
| **GTIN-13/EAN** | 7,39293E+12 |
| **Product Model ID** | A00001360 |
| **Afmetingen en gewichten** | |
| **Artikel brutogewicht (kg)** | 5,515 |
| **Gewicht kaal (kg)** | 3,9 |
| **Maat (mm)** | 1,1 |
| **Verpakkingsbreedte (mm)** | 270 |
| **Verpakkingshoogte (mm)** | 250 |
| **Verpakkingslengte (mm)** | 470 |

| | |
|---|---|
| **Aandrijving** | |
| **Aandrijving** | Benzine |
| **Draaimoment. max. bij (t/pm)** | 140 |
| **Draaimoment. max. (Nm)** | 1,83 |
| **Maximale snelheid (t/pm)** | 10200 |
| **Stationair bovengrens (t/pm)** | 3500 |
| **Toeren stationair (t/pm)** | 3000 |
| **Uitgangsvermogen (Kw)** | 1,8 |
| **Wielen** | |
| **Spikes** | Enclosed |
| **Meer** | |
| **Afmetingen** | 28,5 × 22,3 × 24,7 mm |