



## HUSQVARNA KETTINGZAAG T540 XP® II

Artikelnummer: 970483912

~~€949,00~~ €877,83

---

### PRODUCT BESCHRIJVING

Husqvarna T540 XP® is ontworpen voor het hoogwaardige top zaagsegment en richt zich op professionele klanten zoals professionele boomkwekers, tuinarchitecten, tuinaannemers en nutsvoorzieningen die uitstekende prestaties nodig hebben in combinatie met de beste ergonomie.

## EXTRA INFORMATIE

### Trillingen

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Dag. trillingen (m/s <sup>2</sup> )       | 4,2 |
| Dag. trillingen Tijdfact.(h)              | 2,4 |
| Eq. Trilniveau achter (m/s <sup>2</sup> ) | 4,2 |
| Eq. trilniveau voor (m/s <sup>2</sup> )   | 3,5 |

### Toebehoren

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Cert. voor kettingtype EU    | 91VG, H36, 91PX, H37, S93G, SP21G      |
| Cert. zaagblad lengte EU     | 12, 14, 16 inch                        |
| Cert. zaagbladneus EU        | .325" mini 8T, 3/8" mini 9T            |
| Gecertif. voor begrenzer(mm) | 1,1. 1,3                               |
| Handvat type                 | Standaard                              |
| Kettingsnelheid max (m/s)    | 19,4                                   |
| Kettingsteek (Toonhoogte)    | .325" mini                             |
| Ontstekingsmodule lucht (mm) | 0,3                                    |
| Type ketting                 | SP21G                                  |
| Type tandwiel                | Spur 6                                 |
| Type zwaard (lang)           | Tandwielpunt                           |
| Type zwaardmontage           | HSM                                    |
| Zaagblad lengte (cm)         | 30                                     |
| Zaagblad lengte (inch)       | 12                                     |
| Zaagbladlengte - max (cm)    | 40                                     |
| Zaagbladlengte - min (cm)    | 30                                     |
| Smeermiddelen                |                                        |
| Olie pomp cap. max (ml/min)  | 9                                      |
| Olie pomp cap. min (ml/min)  | 3                                      |
| Olie pomp type               | Instelbare doorvoer                    |
| Olie tank volume (l)         | 0,2                                    |
| Type smeermiddel             | Husqvarna 2 takt of gelijkwaardig 50:1 |
| Overig                       |                                        |
| CE gecertificeerd            | Ja                                     |
| Elektroden afstand (mm)      | 0,5                                    |
| Integration test value       | MPIM Included Script                   |
| Machinerichtlijn 2006/42/EC  | 0404/11/2320                           |

## Motor

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Aangrijptoeental max (t/pm) | 6000         |
| Aangrijptoeental (t/pm)     | 4500         |
| Benzine verbruik (g/kWh)    | 464          |
| Benzinetank inhoud (L)      | 0,34         |
| Bougie                      | NGK CMR6H    |
| Brandstofverbruik (kg/h)    | 0,87         |
| Cilinder diameter (mm)      | 40           |
| Cilinder slag (mm)          | 30           |
| Maximale motor tpm (t/pm)   | 14200        |
| Motor familie               | MHVXS.0384AC |
| Motor platform              | MHVXS.0384AC |
| Racing snelheid min (t/pm)  | 12000        |

## Geluid

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Geluidsdrukiv. gebr. (dBA)   | 104 |
| Geluidsdrukniveau LWA (dBA)  | 116 |
| Geluidsniveau. gemeten (dBA) | 114 |

## Emissies

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Emissie uitstoot CO (g/kWh)              | 220,2  |
| Emissie uitstoot CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 968    |
| Emissie uitstoot HC (g/kWh)              | 39,41  |
| Emissie uitstoot NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 3      |
| Emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh)         | 997    |
| Uitlaat emissies CO (g/kWh)              | 194,26 |
| Uitlaat emissies CO <sub>2</sub> (g/kWh) | 997    |
| Uitlaat emissies HC (g/kWh)              | 39,41  |
| Uitlaat emissies NO <sub>x</sub> (g/kWh) | 3      |
| Uitlaatgassen CO <sub>2</sub> (g/kWh)    | 968    |

## Algemeen

|                  |             |
|------------------|-------------|
| GTIN-13/EAN      | 7,39293E+12 |
| Product Model ID | A00001360   |

## Afmetingen en gewichten

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Artikel brutogewicht (kg) | 5,112 |
| Gewicht kaal (kg)         | 3,9   |
| Maat (mm)                 | 1,1   |
| Verpakkingsbreedte (mm)   | 270   |
| Verpakkingshoogte (mm)    | 250   |
| Verpakkingslengte (mm)    | 470   |

**Aandrijving**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Aandrijving</b>                  | Benzine |
| <b>Draaimoment. max. bij (t/pm)</b> | 140     |
| <b>Draaimoment. max. (Nm)</b>       | 1,83    |
| <b>Maximale snelheid (t/pm)</b>     | 10200   |
| <b>Stationair bovengrens (t/pm)</b> | 3500    |
| <b>Toeren stationair (t/pm)</b>     | 3000    |
| <b>Uitgangsvermogen (Kw)</b>        | 1,8     |

**Wielen**

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>Spikes</b> | Enclosed |
|---------------|----------|

**Meer**

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| <b>Afmetingen</b> | 28,5 × 22,3 × 24,7 mm |
|-------------------|-----------------------|